

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-metalowy-powlekany-118cm-99419-flo-99419-flo-p-46660.html>

Trzonek metalowy powlekany 118cm 99419 Flo 99419 Flo

Cena brutto	5,05 zł
Cena netto	4,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99419
Kod producenta	99419
Kod EAN	5906083994197
Producent	Flo

Opis produktu

Trzonek metalowy powlekany 118 cm Flo 99419

Trzonek metalowy z powłoką z tworzywa sztucznego do mioteł i zamiataczy. Długość 118 cm zapewnia ergonomiczną pozycję podczas sprzątania bez konieczności nadmiernego pochylania się.

Długość 118 cm
Materiał rdzenia Metal
Powłoka Tworzywo sztuczne
Model 99419

Charakterystyka trzonka metalowego powlekanego

Konstrukcja metalowa z powłoką

Rdzeń metalowy zapewnia sztywność i odporność na zginanie podczas pracy. Powłoka z tworzywa sztucznego eliminuje bezpośredni kontakt z zimnym metalem, poprawia chwyt i redukuje poślizg dłoni podczas użytkowania w wilgotnych warunkach.

Długość robocza 118 cm

Długość 118 cm stanowi kompromis między zasięgiem a kontrolą narzędzia. Umożliwia sprzątanie bez nadmiernego pochylania się, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa. Odpowiednia dla użytkowników o wzroście od 160 do 185 cm.

Uniwersalny gwint montażowy

Standardowy gwint kompatybilny z większością mioteł i zamiataczy dostępnych na rynku. Pasuje bezpośrednio do modeli Flo: 35869, 35930, 35932, 35933, 35960, 35961, 35963, 35964. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty szczelności połączenia.

Odporność na warunki zewnętrzne

Powłoka z tworzywa chroni metalowy rdzeń przed korozją i wilgocią. Trzonek nadaje się do pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz, w tym w warunkach zwiększonej wilgotności podczas sprzątania na mokro.

Specyfikacja techniczna

Model	99419
Marka	Flo
Długość	118 cm
Materiał rdzenia	Metal
Materiał powłoki	Tworzywo sztuczne
Typ gwintu	Uniwersalny (standard)
Kompatybilność	Miotły i zamiatacze z gwintem standardowym
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie trzonka metalowego 118 cm

- Montaż z miotłami tradycyjnymi do zamywania podłóg twardych
- Połączenie z miotłami syntetycznymi do sprzątania na sucho i mokro
- Instalacja z zamiataczami do czyszczenia chodników i tarasów
- Użycie z miotłami do zamywania liści i drobnych zanieczyszczeń w ogrodzie
- Montaż z szczotkami do czyszczenia większych powierzchni przemysłowych
- Zastosowanie w gospodarstwach domowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- Praca w warunkach suchych i wilgotnych bez ryzyka uszkodzenia

Użytkowanie i konserwacja

Montaż głowicy miotły lub zamiatacza

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić zgodność gwintu z posiadaną głowicą. Nakręcić głowicę na gwint trzonka obracając w prawo do momentu uzyskania stabilnego połączenia. Unikać nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić gwint w głowicy z tworzywa sztucznego.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy wytrzeć trzonek suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę. Przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Sprawdzanie stanu technicznego

Regularnie kontrolować stan gwintu i szczelność połączenia z głowicą. W przypadku pojawienia się luzów dokręcić połączenie. Sprawdzać powłokę pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Wymienić trzonek, jeśli powłoka jest znacząco uszkodzona i odsłania metalowy rdzeń, co może prowadzić do korozji.

Kompatybilność z produktami Flo

Trzonek metalowy 99419 współpracuje z następującymi modelami głowic Flo: 35869, 35930, 35932, 35933, 35960, 35961, 35963, 35964. Przed zakupem warto zweryfikować typ gwintu w posiadanej głowicy, aby upewnić się o pełnej kompatybilności.