

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tulejka-izolacyjna-mb-24-czarna-schmith-20szt-p-58140.html>



Tulejka izolacyjna MB 24 (czarna) Schmith 20szt

Cena brutto	19,40 zł
Cena netto	15,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPAW TICZ-MB24.
Kod producenta	SPAW TICZ-MB24.
Kod EAN	5902004739182
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tulejka izolacyjna MB 24 (czarna) Schmith 20szt

Element izolacyjny do uchwytów spawalniczych MIG/MAG wykonany w standardzie Binzel. Montowany między fajką a łącznikiem prądowym, zapewnia izolację elektryczną i prawidłowy przepływ gazu osłonowego.

Standard Binzel MB 24
Kolor Czarny
Ilość w opakowaniu 20 szt.
Model SPAW TICZ-MB24

Charakterystyka

Kompatybilność ze standardem Binzel

Tulejka wykonana zgodnie ze standardem Binzel MB 24, co zapewnia pełną wymiennność z oryginalnymi częściami oraz kompatybilność z uchwytami MIG 24, 36, 401 i 501 różnych producentów.

Funkcja izolacyjna

Zapewnia izolację elektryczną między fajką a łącznikiem prądowym, eliminując ryzyko zwarcie i zapewniając bezpieczną pracę

uchwyty spawalniczego podczas spawania.

Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do uchwytów spawalniczych wielu producentów: Trafimet, Sherman, Magnum, Ideal, Tysweld, Spartus, BTI oraz innych stosujących standard Binzel MB 24.

Opakowanie zbiorcze

Zestaw zawiera 20 sztuk tulejek, co pozwala na utrzymanie zapasu części zamiennych w warsztacie spawalniczym i minimalizuje przestoje związane z konserwacją.

Specyfikacja techniczna

Model	SPAW TICZ-MB24
Standard	Binzel MB 24
Kolor	Czarny
Kompatybilność	Uchwyty MIG 24/36/401/501
Producent	Schmith
Ilość w opakowaniu	20 szt.
Miejsce montażu	Między fajką a łącznikiem prądowym

Zastosowanie

- Wymiana zużytych tulejek izolacyjnych w uchwytach spawalniczych MIG/MAG
- Konserwacja i naprawa uchwytów Binzel oraz kompatybilnych
- Zabezpieczenie połączenia fajka-łącznik prądowy przed zwarcie
- Warsztaty spawalnicze wymagające regularnej wymiany części eksploatacyjnych
- Serwisy sprzętu spawalniczego obsługujące różne marki uchwytów
- Stacje spawalnicze z uchwytami standardu Binzel MB 24

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować, czy uchwyt spawalniczy jest zgodny ze standardem Binzel MB 24. Informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej uchwytu lub na tabliczce znamionowej. Tulejka pasuje do większości popularnych uchwytów MIG/MAG o numerach serii 24, 36, 401 i 501.

Użytkowanie i konserwacja

Tulejka izolacyjna podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji uchwyty spawalniczego. Wymiana powinna być przeprowadzana w następujących sytuacjach:

Widoczne pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne tulejki mogą prowadzić do zwarć elektrycznych i niestabilności łuku spawalniczego. Regularny przegląd stanu tulejki zaleca się co 3-6 miesięcy intensywnej pracy lub przy każdej wymianie innych elementów eksploatacyjnych uchwyty.

Podczas montażu należy upewnić się, że tulejka jest prawidłowo osadzona między fajką a łącznikiem prądowym. Niewłaściwe umiejscowienie może prowadzić do nieszczelności gazu osłonowego i pogorszenia jakości spoiny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji uchwyty spawalniczego mogą być potrzebne także: fajki spawalnicze MB 24, łączniki prądowe, dysze gazowe oraz końcówki prądowe kompatybilne ze standardem Binzel.

...