

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tulejka-izolacyjna-mb-24ceramiczna-schmith-10szt-p-58253.html>



Tulejka izolacyjna MB 24(ceramiczna) Schmith 10szt

Cena brutto	9,63 zł
Cena netto	7,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPAW TIC-MB24
Kod producenta	SPAW TIC-MB24
Kod EAN	5902004739151
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tulejka izolacyjna MB 24 ceramiczna Schmith – 10 szt.

Ceramiczny izolator do uchwytów spawalniczych MIG/MAG w standardzie MB 24. Element montowany między fajką a łącznikiem prądowym, zapewniający izolację elektryczną i prawidłowy przepływ gazu osłonowego.

Standard MB 24 (Binzel)
Materiał Ceramika
Producent Schmith
Zawartość opakowania 10 szt.

Charakterystyka

Materiał ceramiczny

Ceramika zapewnia odporność na wysokie temperatury powstające podczas spawania oraz trwałą izolację elektryczną. Nie ulega odkształceniom termicznym, co gwarantuje stabilność montażu i bezpieczeństwo pracy.

Standard MB 24

Zgodność ze standardem MB 24 (Binzel) oznacza kompatybilność z szeroką gamą uchwytów spawalniczych MIG/MAG dostępnych na

ryнку. Wymiary i gwint odpowiadają najpopularniejszym modelom uchwytów.

Funkcja izolatora i dyfuzora

Tulejka pełni podwójną rolę: izoluje elektrycznie łącznik prądowy od fajki oraz kieruje przepływ gazu osłonowego do strefy spawania. Prawidłowy montaż zapobiega zwarciom i zapewnia równomierne rozprowadzenie gazu.

Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do uchwytów różnych producentów stosujących standard MB 24, w tym Trafimet, Sherman, Magnum, Ideal, Tysweld, Spartus, BTI. Nie wymaga specjalnych narzędzi do wymiany.

Specyfikacja techniczna

Model	SPAW TIC-MB24
Standard kompatybilności	MB 24 (Binzel)
Materiał	Ceramika
Producent	Schmith
Zawartość opakowania	10 sztuk
Kompatybilne uchwyty	MIG 24, 36, 401, 501 (Trafimet, Sherman, Magnum, Ideal, Tysweld, Spartus, BTI)
Miejsce montażu	Między fajką a łącznikiem prądowym

Zastosowanie

- Uchwyty spawalnicze MIG/MAG w standardzie MB 24
- Spawanie metodą MIG/MAG w warunkach warsztatowych
- Spawanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace wymagające częstej wymiany eksploatacyjnej
- Naprawa i konserwacja uchwytów spawalniczych
- Spawanie w przemyśle motoryzacyjnym i metalowym

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź oznaczenie uchwyty spawalniczego. Standard MB 24 to najpopularniejszy typ w uchwytach MIG/MAG o natężeniu do 300-400A. W razie wątpliwości porównaj średnicę i gwint starej tulejki lub skonsultuj się z dokumentacją techniczną uchwyty.

Użytkowanie i konserwacja

Tulejkę izolacyjną należy wymieniać regularnie w ramach konserwacji uchwytu spawalniczego. Oznaki konieczności wymiany to pęknięcia ceramiki, ślady przegrzania, luz w gwincie lub nieprawidłowy przepływ gazu. Przed montażem nowej tulejki oczyść gwint w fajce i łączniku prądowym z zanieczyszczeń spawalniczych.

Podczas montażu dokręcaj tulejkę ręcznie, bez nadmiernej siły – ceramika może pęknąć przy zbyt dużym momencie dokręcania. Sprawdź szczelność połączenia, testując przepływ gazu przy wyłączonym spawaniu. Luzy lub nieszczelności mogą prowadzić do porowatości spoiny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji uchwytu spawalniczego MB 24 potrzebne mogą być także: dysza gazowa MB 24, dysza prądowa w odpowiednim rozmiarze pod średnicę drutu, spirala prowadząca drut oraz fajka (swan neck) w odpowiednim kącie.