

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tulejka-izolacyjna-mb-401-501bialaschmith-20szt-p-58139.html>



Tulejka izolacyjna MB 401 501(biała)Schmith 20szt

Cena brutto	24,25 zł
Cena netto	19,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPAW TIB-MB401/501.
Kod producenta	SPAW TIB-MB401/501.
Kod EAN	5902004739144
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tulejka izolacyjna MB 401/501 Schmith – biała, 20 szt.

Element izolacyjny montowany między fajką a łącznikiem prądowym w uchwytych spawalniczych MIG/MAG. Wykonana w standardzie Binzel, zapewnia kompatybilność z szeroką gamą uchwytów spawalniczych dostępnych na rynku.

Standard Binzel
Model MB 401/501
Kolor Biały
Ilość w opakowaniu 20 szt.

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność ze standardem Binzel

Standard Binzel to najpopularniejszy format złączy w uchwytych spawalniczych MIG/MAG. Tulejka pasuje do uchwytów marek takich jak MIG 24/36/401/501, Trafimet, Sherman, Magnum, Ideal, Tysweld, Spartus, BTI oraz innych producentów stosujących ten standard.

Funkcja izolacyjna

Tulejka izoluje elektrycznie fajkę od łącznika prądowego, zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi prądu. Chroni przed zwarciami i zapewnia bezpieczne przekazywanie energii elektrycznej wyłącznie przez właściwe elementy uchwytu.

Materiał konstrukcyjny

Wykonana z białego tworzywa sztucznego o właściwościach izolacyjnych i odporności termicznej. Materiał wytrzymuje temperatury występujące podczas spawania oraz nie ulega degradacji pod wpływem iskier i odprysków.

Montaż między fajką a łącznikiem

Element instalowany w środkowej części uchwytu spawalniczego, między końcówką fajki a łącznikiem prądowym. Prawidłowy montaż zapewnia szczelność połączenia i stabilność mechaniczną całego zespołu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPAW TIB-MB401/501
Typ produktu	Tulejka izolacyjna (dyfuzor)
Standard wykonania	Binzel
Oznaczenie	MB 401/501
Kolor	Biały
Ilość w opakowaniu	20 sztuk
Przeznaczenie	Uchwyty spawalnicze MIG/MAG

Zastosowanie

- Wymiana zużytej tulejki izolacyjnej w uchwytach MIG/MAG
- Serwis i konserwacja uchwytów spawalniczych standardu Binzel
- Naprawa uchwytów po uszkodzeniu mechanicznym lub termicznym
- Montaż w uchwytach MIG 24, MIG 36, MIG 401, MIG 501
- Stosowanie w uchwytach marek Trafimet, Sherman, Magnum
- Użycie w sprzęcie spawalniczym Ideal, Tysweld, Spartus, BTI
- Kompletowanie zapasów części eksploatacyjnych w warsztatach spawalniczych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że uchwyt spawalniczy jest wykonany w standardzie Binzel. Informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej uchwytu lub na opakowaniu produktu. Większość popularnych marek uchwytów MIG/MAG stosuje właśnie ten standard, co czyni tulejkę uniwersalnym elementem wymiennym.

Użytkowanie i konserwacja

Tulejka izolacyjna to element eksploatacyjny, który z czasem może ulegać zużyciu mechanicznemu lub termicznemu. Regularne sprawdzanie stanu tulejki pozwala uniknąć problemów z jakością spawania i bezpieczeństwem pracy.

Oznaki konieczności wymiany tulejki to pęknięcia, deformacje termiczne, nadtopienia materiału oraz luzy w połączeniu z fajką lub łącznikiem prądowym. Uszkodzona tulejka może powodować niestabilność łuku spawalniczego, iskrzenie w miejscach niepożądanych lub całkowity brak przewodzenia prądu.

Wymiana tulejki wymaga demontażu uchwytu spawalniczego. Po odkręceniu łącznika prądowego od fajki, starą tulejkę wyjmujemy, a nową instalujemy w jej miejsce. Przed montażem warto sprawdzić czystość gniazda montażowego i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Po założeniu nowej tulejki należy dokręcić połączenie z odpowiednią siłą, unikając nadmiernego docisku, który mógłby uszkodzić tworzywo.

Produkty powiązane

Podczas wymiany tulejki warto sprawdzić stan innych elementów eksploatacyjnych uchwytu: dysz gazowych, końcówek prądowych, prowadnic drutu oraz uszczelek. Kompleksowa wymiana części zapewnia optymalną jakość spawania i przedłuża żywotność całego uchwytu.

...