

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tyczka-rozporowa-do-poziomicy-laserowej-kd11829-p-63744.html>



TYCZKA ROZPOROWA DO POZIOMICY LASEROWEJ KD11829

Cena brutto	100,80 zł
Cena netto	81,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11829
Kod producenta	KD11829
Kod EAN	5903957017532
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tyczka rozporowa do poziomicy laserowej KD11829

Tyczka rozporowa KD11829 służy do bezinwazyjnego mocowania poziomicy laserowej między podłogą a sufitem. Regulowana długość w zakresie od około 1,2 m do 3 m pozwala na zastosowanie zarówno w niskich pomieszczeniach, jak i w przestrzeniach o standardowej wysokości kondygnacji. Gwint mocowania 1/4" zapewnia kompatybilność z większością urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku.

Maksymalna długość 3 m
Minimalna długość ok. 1,2 m
Gwint mocowania 1/4"
System mocowania Rozporowy, bezinwazyjny

Charakterystyka produktu

System rozporowy bez wiercenia

Tyczka mocowana jest przez rozpięcie między podłogą a sufitem — bez konieczności wiercenia otworów ani stosowania dodatkowych

uchwytów ściennych. Rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku prac remontowych, gdzie ingerencja w podłogę musi być ograniczona do minimum.

Regulacja długości w zakresie 1,2-3 m

Precyzyjny mechanizm regulacji umożliwia ustawienie tyczki na wymaganą wysokość roboczą. Zakres regulacji obejmuje typowe wysokości pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych podkładek lub przedłużeń.

Gwint 1/4" — szeroka kompatybilność

Gwint 1/4" to standard stosowany w większości poziomiclaserowych, a także w aparatach fotograficznych i kamerach. Przed zakupem należy sprawdzić gniazdo gwintowe w posiadanej poziomicy — informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej urządzenia lub na jego obudowie.

Konstrukcja stalowa z elementami z tworzywa

Trzon tyczki wykonany ze stali zapewnia sztywność i odporność na ugięcie pod obciążeniem. Elementy z tworzywa sztucznego zastosowane w miejscach kontaktu z podłożem chronią powierzchnie przed zarysowaniem i poprawiają przyczepność podczas montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11829
Maksymalna długość	3 m
Minimalna długość	ok. 1,2 m
Gwint mocowania	1/4"
Materiał	Stal + elementy z tworzywa sztucznego
System mocowania	Rozporowy, bezinwazyjny
Skład zestawu	Tyczka rozporowa 3 m, podstawa dolna
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Montaż poziomicy laserowej liniowej lub krzyżowej przy układaniu płytek
- Wyznaczanie poziomych i pionowych linii referencyjnych podczas prac wykończeniowych
- Tyczka jako punkt odniesienia przy montażu sufitów podwieszanych

-
- Prace związane z wyrównywaniem podłóg i wylewek
 - Montaż poziomicy w miejscach, gdzie ustawienie na statywie jest niemożliwe lub utrudnione
 - Zastosowanie w pomieszczeniach o wysokości sufitu od ok. 1,2 m do 3 m

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną poziomica

Tyczka KD11829 wyposażona jest w gwint 1/4". Przed montażem należy upewnić się, że posiadana poziomica laserowa posiada gniazdo gwintowe w tym standardzie. Informacja ta znajduje się zazwyczaj w instrukcji obsługi urządzenia lub jest oznaczona bezpośrednio na jego obudowie. Gwint 1/4" jest tożsamy ze standardem stosowanym w statywach fotograficznych, co ułatwia weryfikację.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia sufitu i podłogi jest wystarczająco twarda i stabilna, aby przenieść siły rozporowe tyczki. Elementy z tworzywa sztucznego na końcach tyczki należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia — ich uszkodzenie może wpłynąć na stabilność mocowania. Po zakończeniu pracy tyczkę należy skrócić do minimalnej długości przed przechowywaniem lub transportem. Metalowe elementy warto przetrzeć suchą szmatką, aby zapobiec korozji w warunkach podwyższonej wilgotności.