

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tyczka-rozporowa-do-poziomicy-laserowej-kd11829-kd11829-kraftdele-p-63744.html>



TYCZKA ROZPOROWA DO POZIOMICY LASEROWEJ KD11829 / KD11829 / KRAFT&DELE

Cena brutto	118,00 zł
Cena netto	95,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11829
Kod producenta	KD11829
Kod EAN	5903957017532
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

TYCZKA ROZPOROWA DO POZIOMICY LASEROWEJ KD11829 (KRAFT&DELE) – stabilny montaż do 3 m

TYCZKA ROZPOROWA DO POZIOMICY LASEROWEJ KD11829 to praktyczne wsparcie na budowie i podczas wykończeń, gdy potrzebujesz szybkiego ustawienia lasera bez statywu. Model KD11829 umożliwia stabilny montaż poziomic laserowej między podłogą a sufitem, w wygodnym zakresie wysokości pracy.

- System rozporowy bez wiercenia i dodatkowych uchwytów
- Regulowana długość do 3 m
- Standardowy gwint 1/4" do większości poziomicy laserowych

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Mocowanie rozporowe:** Stabilne ustawienie poziomicy laserowej w wybranym miejscu bez ingerencji w ściany i sufit.
- **Regulacja długości:** Szybkie dopasowanie wysokości pracy, gdy przenosisz laser między pomieszczeniami lub strefami roboczymi.
- **Gwint 1/4":** Proste podpięcie kompatybilnych urządzeń bez kombinowania z przejściówkami.
- **Solidna konstrukcja:** Stal i elementy z tworzywa zapewniają dobrą odporność na typowe obciążenia w warsztacie i na budowie.

Najważniejsze dane techniczne

- Maksymalna długość: 3 m
- Minimalna długość: ok. 1,2 m
- Gwint mocowania: 1/4"
- Materiał: stal + elementy z tworzywa sztucznego
- System mocowania: rozporowy, bezinwazyjny

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

TYCZKA ROZPOROWA DO POZIOMICY LASEROWEJ KD11829 sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie ustawienie lasera na stałą wysokość i w osi prac. Model KD11829 jest wygodnym rozwiązaniem do prac wykończeniowych, montażowych i kontrolnych w pomieszczeniach oraz w warunkach zewnętrznych.

- Montaż i ustawianie poziomicy laserowej podczas prac remontowych i wykończeniowych
- Wyznaczanie linii pod zabudowę, okładziny i prace instalacyjne
- Prace pomiarowe, gdy potrzebujesz stabilnego podparcia bez statywu

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Szybki montaż bezinwazyjny

System rozporowy pozwala zamocować tyczkę bez wiercenia, co oszczędza czas i ogranicza ryzyko uszkodzeń powierzchni.

Stabilne podparcie w szerokim zakresie

Regulacja długości do 3 m ułatwia ustawienie poziomicy laserowej na wysokości dopasowanej do aktualnego etapu prac.

Kompatybilność z popularnymi laserami

Gwint 1/4" umożliwia pewne mocowanie wielu modeli poziomicy laserowych używanych w warsztacie i na budowie.

Podsumowanie

TYCZKA ROZPOROWA DO POZIOMICY LASEROWEJ KD11829 / KRAFT&DELE to praktyczne rozwiązanie do szybkiego i stabilnego ustawienia lasera bez wiercenia. Jeśli zależy Ci na wygodnym montażu i precyzyjnej regulacji wysokości w codziennej pracy, model KD11829 będzie trafnym wyborem.