

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tynkownica-pneumatyczna-3-5l-1-kd10346-kraftdele-p-61848.html>

Tynkownica pneumatyczna 3,5L 1" KD10346 KRAFT&DELE

Cena brutto	86,87 zł
Cena netto	70,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10346
Kod producenta	KD10346
Kod EAN	5903175335340
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tynkownica pneumatyczna KRAFT&DELE KD10346 — zbiornik 3,5 L, dysza 1,8 mm, złącze 1"

KD10346 to pneumatyczny pistolet do tynkowania przeznaczony do nakładania materiałów wykończeniowych na ściany i sufity. Urządzenie współpracuje z kompresorem i umożliwia równomierne rozprowadzanie tynków, gładzi oraz farb przy ciągłej pracy dzięki pojemnemu zbiornikowi 3,5 litra.

Pojemność zbiornika 3,5 L

Średnica dyszy 1,8 mm

Ciśnienie robocze 0,8 - 1,0 MPa

Złącze 1" (calowe)

Charakterystyka urządzenia

Dysza 1,8 mm

Otwór dyszy o średnicy 1,8 mm pozwala na przepływ materiałów o różnej konsystencji — od rzadkich farb emulsyjnych po gęstsze masy tynkarskie i gładzie gipsowe. Precyzyjny otwór wpływa bezpośrednio na jednorodność natrysku i estetykę powierzchni.

Zbiornik 3,5 L

Pojemność 3,5 litra ogranicza częstotliwość uzupełniania materiału podczas pracy na większych powierzchniach. Zbiornik jest dołączany do zestawu i stanowi integralną część urządzenia.

Zasilanie pneumatyczne — złącze 1"

Standardowe złącze calowe (1") zapewnia kompatybilność z większością sprężarek dostępnych na rynku. Zasilanie sprężonym powietrzem gwarantuje stabilne ciśnienie natrysku i powtarzalne efekty w trakcie całej sesji roboczej.

Zalecana odległość pracy 170-240 mm

Utrzymanie pistoletu w odległości 170-240 mm od podłoża pozwala uzyskać optymalny wzór natrysku. Zbyt mała odległość powoduje miejscowe zagęszczenie materiału, zbyt duża — rozproszenie i nierówności faktury.

Wymagania dotyczące kompresora

Do prawidłowej pracy urządzenie wymaga kompresora o minimalnej mocy 2,2 kW oraz ciśnieniu roboczym w zakresie 0,8-1,0 MPa (8-10 bar). Przed zakupem należy zweryfikować parametry posiadanego kompresora — niewystarczające ciśnienie skutkuje nierównym natryskiem i zakłóceniami w podawaniu materiału.

Zastosowanie

- Nakładanie tynków akrylowych na ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Aplikacja gładzi gipsowych na powierzchnie przed malowaniem
- Natrysk farb emulsyjnych i klejowych
- Nanoszenie wapna na ściany i sufity
- Wykonywanie faktury dekoracyjnej typu „baranek”
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym

-
- Zastosowania profesjonalne na placach budowy i w obiektach komercyjnych

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10346
Pojemność zbiornika	3,5 L
Średnica dyszy	1,8 mm
Złącze	1" (calowe)
Ciśnienie robocze	0,8 - 1,0 MPa (8 - 10 bar)
Minimalna moc kompresora	2,2 kW
Zalecana odległość pracy	170 - 240 mm
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Tynkownica, zbiornik 3,5 L, dysza 1,8 mm, instrukcja obsługi (PL)

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zbiornik należy opróżnić i przepłukać czystą wodą, usuwając resztki materiału z dyszy i kanałów wewnętrznych. Zalegający tynk lub gładź może zaschnąć i trwale zablokować otwór dyszy. Dysza o średnicy 1,8 mm jest elementem wymiennym — w przypadku uszkodzenia lub zużycia można ją zastąpić nową bez konieczności wymiany całego urządzenia.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność złącza pneumatycznego oraz stan węża doprowadzającego powietrze. Praca przy ciśnieniu przekraczającym 1,0 MPa może prowadzić do niekontrolowanego natrysku i przyspieszonego zużycia elementów uszczelniających.