

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-bitow-do-plyt-kartonowo-gipsowych-g30008-geko-p-33188.html>

Uchwyt bitów do płyt kartonowo-gipsowych G30008 GEKO

Cena brutto	19,48 zł
Cena netto	15,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G30008
Kod producenta	G30008
Kod EAN	5901477164439
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt bitów do płyt kartonowo-gipsowych G30008 GEKO

Adapter montażowy przeznaczony do precyzyjnego wkręcania śrub w płyty gipsowo-kartonowe. Wyposażony w stalowy pierścień ochronny oraz mechanizm regulacji głębokości, zapobiega uszkodzeniu powierzchni płyt podczas montażu.

Długość całkowita 75 mm

Pierścień ochronny Stal

Regulacja głębokości Tak

Model G30008

Charakterystyka techniczna

Stalowy pierścień ochronny

Metalowy ogranicznik zapobiega nadmiernemu zagłębieniu śruby i uszkodzeniu warstwy zewnętrznej płyty gipsowo-kartonowej. Umożliwia zachowanie jednolitej powierzchni bez wgniecień wymagających późniejszego szpachlowania.

Regulacja głębokości wkręcania

Mechanizm pozwala na precyzyjne ustawienie głębokości wkręcania śrub. Śruba zostaje zatopiona tuż poniżej powierzchni płyty, co ułatwia wykończenie bez ryzyka przerwania warstwy papierowej.

Sprężyna dociskająca

Wewnętrzna sprężyna automatycznie dociska płytę podczas wkręcania, stabilizując pozycję uchwytu względem powierzchni. Redukuje wibracje i poprawia kontrolę nad procesem montażu.

Szybka wymiana bitów

Kompatybilność z systemem szybkiej wymiany pozwala na błyskawiczną zmianę końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi. Skracza czas pracy przy montażu wymagającym różnych typów śrub.

Specyfikacja techniczna

Model	G30008
Producent	GEKO
Długość całkowita	75 mm
Materiał pierścienia	Stal
Regulacja głębokości	Tak
Sprężyna dociskająca	Tak
System wymiany bitów	Szybka wymiana
Przeznaczenie	Płyty gipsowo-kartonowe

Zastosowanie

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach
- Budowa ścianek działowych z systemów G-K
- Zabudowa instalacji i konstrukcji stalowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Montaż sufitów podwieszanych
- Prace remontowe wymagające wymiany płyt
- Profesjonalne prace zabudowy w obiektach komercyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż w uchwycie wiertarko-wkrętarki

Uchwyt należy zamocować w uchwycie wiertarko-wkrętarki lub wkrętarki akumulatorowej. Przed rozpoczęciem pracy należy wyregulować głębokość wkręcania, wykonując próbę na odcinku testowym płyty. Śruba powinna być zatopiona około 1 mm poniżej powierzchni, bez przzerwania warstwy papierowej.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć pyły gipsowe z pierścienia ochronnego i mechanizmu sprężyny. Okresowo warto sprawdzić stan sprężyny dociskającej oraz płynność regulacji głębokości. Unikać pracy z zablokowanym mechanizmem regulacji.

Produkty powiązane

Do pracy z uchwytem zaleca się stosowanie bitów PH2 o długości dostosowanej do grubości montowanych płyt oraz śrub samowiercących przeznaczonych do płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku montażu na profilach stalowych konieczne są śruby z wiertłem.