

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-koncowek-wkretakowych-szybkomocujacy-14x-60-mm-yt-0468-yato-p-2390.html>



Uchwyt do końcówek wkrętakowych, szybkomocujący 1/4"x 60 mm YT-0468 YATO

Cena brutto	5,37 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0468
Kod producenta	YT-0468
Kod EAN	5906083904684
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Długość [mm]	60
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Hex 1/4"
Materiał	stal
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Uchwyt szybkomocujący do końcówek wkrętakowych 1/4" YATO YT-0468

Adapter do końcówek bitowych z systemem szybkiego mocowania Quick Connect, wykonany ze stali nierdzewnej. Umożliwia natychmiastową wymianę bitów bez użycia dodatkowych narzędzi, przeznaczony do prac montażowych i serwisowych.

Typ uchwytu Szybkomocujący 1/4"

Długość 60 mm

Materiał Stal nierdzewna

System mocowania Quick Connect

Charakterystyka uchwytu szybkomocującego

System Quick Connect

Mechanizm szybkiego mocowania pozwala na wymianę bitów jedną ręką bez użycia dodatkowych narzędzi. Bit zatrzaskuje się automatycznie po włożeniu, a zwalniany jest przez przesunięcie tulei blokującej. Rozwiązanie eliminuje konieczność używania uchwytu magnetycznego przy częstej zmianie końcówek.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą pracę w warunkach warsztatowych i terenowych. Materiał odporny na działanie wilgoci, olejów i środków chemicznych stosowanych w serwisach. Stal nierdzewna zachowuje parametry mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Gniazdo 1/4" hex

Standardowy sześciokątny wpust 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z wszystkimi popularnymi końcówkami wkrętakowymi dostępnymi na rynku. Wymiar 1/4" to najpowszechniejszy standard w narzędziach ręcznych i elektrycznych, co gwarantuje szeroką dostępność akcesoriów.

Długość robocza 60 mm

Długość adaptera umożliwi pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowa wkrętarka lub wiertarka nie zmieści się wraz z bitem. Dodatkowe 60 mm zasięgu pozwala na dokręcanie śrub w zagłębieniach, otworach montażowych i wąskich przestrzeniach między elementami konstrukcyjnymi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0468
Producent	YATO
Typ uchwytu	Szybkomocujący (Quick Connect)
Rozmiar gniazda	1/4" hex (6,35 mm)
Długość całkowita	60 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Kompatybilność	Końcówki wkrętakowe 1/4"

Zastosowanie uchwytu wkrętakowego

- Montaż mebli w miejscach trudnodostępnych, szczególnie przy łączeniu płyt w narożnikach
- Prace serwisowe w elektronice, gdzie wymagana jest częsta zmiana rodzaju końcówek
- Montaż instalacji elektrycznych w puszkach podtynkowych i rozdzielniach
- Serwis motoryzacyjny przy dostępie do śrub w zagłębieniach karoserii
- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wymagające pracy w kanałach
- Montaż konstrukcji stalowych z elementami w trudno dostępnych punktach
- Prace przy obudowach sprzętu AGD i RTV
- Montaż zabudów kuchennych i szaf wnękowych

Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziem

Uchwyt YT-0468 pasuje do wszystkich wkrętarek, wiertel i bitów posiadających standardowe gniazdo 1/4" hex. Aby sprawdzić kompatybilność, należy zmierzyć sześciokątny wpust bitu – powinien wynosić 6,35 mm (1/4 cala). System Quick Connect działa zarówno z bitami standardowymi, jak i wydłużonymi, o ile posiadają wpust 1/4".

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić działanie mechanizmu szybkiego mocowania, wielokrotnie wkładając i wyjmując bit. Prawidłowo działający uchwyt powinien zatrzaśkiwać końcówkę z wyraźnym kliknięciem i trzymać ją pewnie bez luzu.

Podczas pracy należy upewnić się, że bit został całkowicie wsunięty do uchwytu – niekompletne zatrzaśnięcie może prowadzić do wypadnięcia końcówki pod obciążeniem. Mechanizm zwalnający działa przez przesunięcie tulei w kierunku korpusu uchwytu.

Konserwacja ogranicza się do okresowego oczyszczania gniazda z pyłu i wiórów metalowych, które mogą zakłócać prawidłowe działanie mechanizmu zatrzaśkowego. W przypadku pracy w środowisku zapyłonym zaleca się przedmuchiwanie wnętrza uchwytu sprężonym powietrzem.

Stal nierdzewna nie wymaga smarowania, jednak przy intensywnym użytkowaniu można zastosować kroplę oleju maszynowego na ruchome elementy mechanizmu Quick Connect. Nadmiar smaru należy usunąć, aby nie przyciągał zanieczyszczeń.

Produkty powiązane

Do uchwytu YT-0468 pasują wszystkie zestawy bitów 1/4" hex, w tym końcówki płaskie, krzyżakowe (PH, PZ), torx, hex oraz specjalistyczne bity zabezpieczone. Warto rozważyć zakup zestawu bitów wydłużonych (100-150 mm), które w połączeniu z adapterem dają jeszcze większy zasięg roboczy.