

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-narzynek-m10-m11-30x11mm-din-225-stal-nc6-g38367-geko-p-68077.html>



Uchwyt do narzynek M10-M11 30x11mm DIN 225 stal NC6 G38367 GEKO

Cena brutto	15,15 zł
Cena netto	12,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38367
Kod producenta	G38367
Kod EAN	5901477187292
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do narzynek M10-M11 30x11mm DIN 225 G38367 GEKO

Uchwyt do narzynek przeznaczony do mocowania i prowadzenia okrągłych narzynek podczas nacinania oraz regeneracji gwintów zewnętrznych. Wykonany ze stali stopowej NC6, spełnia wymagania normy DIN 225, co zapewnia kompatybilność z narzynkami o wymiarach 30x11 mm w zakresie M10-M11.

Zakres gwintów M10 – M11
Wymiar narzynki 30 x 11 mm
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 225

Charakterystyka narzędzia

Stal stopowa NC6
NC6 to gatunek stali narzędziowej o podwyższonej zawartości chromu i niklu, charakteryzujący się wysoką twardością oraz

odpornością na odkształcenia plastyczne. Dzięki temu korpus uchwytu nie ulega ugięciu ani pęknięciu nawet przy znacznych momentach obrotowych stosowanych podczas gwintowania twardych materiałów.

Zgodność z normą DIN 225

Norma DIN 225 określa wymiary i tolerancje okrągłych narzynek oraz uchwytów do nich. Uchwyt zgodny z tą normą współpracuje z każdą narzynką o wymiarach 30x11 mm produkowaną według tego standardu, niezależnie od producenta. Przed zakupem wystarczy sprawdzić oznaczenie na narzynce.

Dwa ramiona robocze

Konstrukcja z dwoma ramionami pozwala na równomierne rozłożenie siły nacisku na obu stronach narzędzia. Symetryczne przenoszenie momentu obrotowego zmniejsza ryzyko przekrzywienia narzynki względem osi gwintowanego elementu, co bezpośrednio wpływa na prostolinijność i jakość wykonywanego gwintu.

Śruby mocujące narzynkę

Narzynka osadzana jest w gnieździe uchwytu i blokowana śrubami regulacyjnymi. Takie rozwiązanie eliminuje luz narzynki podczas pracy i zapobiega jej obracaniu się w gnieździe, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub nieprawidłowego gwintu.

Specyfikacja techniczna

Model	G38367
Typ	Uchwyt do narzynek
Zakres obsługiwanych gwintów	M10 – M11
Wymiar narzynki	30 x 11 mm
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 225
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Nacinanie gwintów zewnętrznych na prętach, śrubach i wałkach metalowych
- Regeneracja uszkodzonych lub zatartych gwintów zewnętrznych
- Prace ślusarskie i mechaniczne w warsztacie
- Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

-
- Prace montażowe i remontowe w instalacjach
 - Gwintowanie elementów ze stali, aluminium i innych metali nieżelaznych

Jak sprawdzić kompatybilność narzynki z uchwytem?

Na każdej narzynce okrągłej podane są dwa wymiary: średnica zewnętrzna i wysokość (grubość). Uchwyt G38367 jest przeznaczony wyłącznie do narzynek o wymiarach 30 mm średnicy i 11 mm wysokości. Zakres gwintów M10-M11 dotyczy narzynki, nie uchwyty — oznacza, że narzynka pasująca do tego uchwyty może naciąć gwinty metryczne M10 lub M11.

Użytkowanie i konserwacja

Przed osadzeniem narzynki należy upewnić się, że gniazdo uchwyty jest czyste i wolne od wiórów lub zanieczyszczeń. Narzynkę należy umieścić stroną z oznaczeniem rozmiaru skierowaną w stronę operatora, a następnie dokręcić śruby mocujące równomiernie, aby uniknąć jej mimośrodowego osadzenia. Podczas gwintowania zaleca się stosowanie odpowiedniego środka smarnego (olej do gwintowania lub pasta gwintownicza), co zmniejsza opory skrawania i wydłuża żywotność narzynki.

Po zakończeniu pracy uchwyt należy oczyścić z wiórów i resztek smaru, a następnie przechowywać w suchym miejscu. Stalowe elementy można zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego, aby zapobiec korozji.