

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-narzynek-m12-m14-38x14-mm-stal-nc6-din-225-g38368-geko-p-68078.html>



Uchwyt do narzynek M12-M14, 38x14 mm, stal NC6, DIN 225 - G38368 GEKO

Cena brutto	18,84 zł
Cena netto	15,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38368
Kod producenta	G38368
Kod EAN	5901477187308
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do narzynek M12-M14, 38x14 mm, DIN 225 - G38368 GEKO

Uchwyt do narzynek przeznaczony do mocowania i prowadzenia narzynek okrągłych o wymiarach 38x14 mm podczas nacinania i regeneracji gwintów zewnętrznych w zakresie M12-M14. Wykonany ze stali stopowej NC6, spełnia wymagania normy DIN 225.

Zakres gwintów M12 - M14

Wymiar narzynki 38 x 14 mm

Materiał Stal stopowa NC6

Norma DIN 225

Charakterystyka narzędzia

Stal stopowa NC6

NC6 to gatunek stali stopowej o podwyższonej twardości i odporności na odkształcenia. Zapewnia trwałość korpusu uchwytu podczas

wielokrotnego użytkowania i przenoszenia znacznych momentów skręcających przy nacinaniu gwintów.

Zgodność z normą DIN 225

Norma DIN 225 określa wymiary i tolerancje narzynek okrągłych oraz uchwytów do nich. Produkt zgodny z tą normą pasuje do narzynek 38x14 mm innych producentów przestrzegających tego standardu, co ułatwia dobór kompatybilnych elementów.

Śruby mocujące narzynkę

Narzynka jest unieruchamiana za pomocą śrub regulacyjnych, które zapobiegają jej obracaniu się lub przesuwaniu w trakcie pracy. Pewne osadzenie narzynki bezpośrednio przekłada się na dokładność skoku i prostoliniowość wykonywanego gwintu.

Dwa ramiona robocze

Ramiona uchwytu umożliwiają symetryczne przyłożenie siły, co redukuje ryzyko skrzywienia narzędzia względem osi gwintowanego elementu. Równomierne przenoszenie momentu obrotowego jest szczególnie istotne przy gwintowaniu twardszych materiałów.

Specyfikacja techniczna

Model	G38368
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Uchwyt do narzynek
Zakres obsługiwanych gwintów	M12 – M14
Wymiar narzynki	38 x 14 mm
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 225

Zastosowanie

- Nacinanie gwintów zewnętrznych M12 i M14 na prętach, śrubach i wałkach
- Regeneracja uszkodzonych lub zatartych gwintów zewnętrznych
- Prace ślusarskie i mechaniczne w warsztacie
- Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace montażowe i remontowe w instalacjach mechanicznych
- Użytkowanie w przydomowych pracowniach i warsztatach hobbystycznych

Jak sprawdzić kompatybilność narzynki z uchwytem?

Przed zakupem należy zweryfikować dwa parametry narzynki: średnicę zewnętrzną i wysokość. Uchwyt G38368 jest przeznaczony wyłącznie do narzynek o wymiarach 38 mm średnicy i 14 mm wysokości, oznaczanych zgodnie z DIN 225. Wymiary te są zazwyczaj wybite na bocznej powierzchni narzynki lub podane w jej dokumentacji technicznej.