

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-narzynek-m3-m4-narzynka-20x5mm-stal-nc6-din-225-g38364-geko-p-68074.html>



Uchwyt do narzynek M3-M4, narzynka 20x5mm, stal NC6, DIN 225 – G38364 GEKO

Cena brutto	11,69 zł
Cena netto	9,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38364
Kod producenta	G38364
Kod EAN	5901477187261
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do narzynek M3-M4, narzynka 20x5mm, stal NC6, DIN 225 – G38364 GEKO

Uchwyt do narzynek przeznaczony do mocowania i prowadzenia narzynek okrągłych o wymiarach 20x5 mm podczas nacinania i regeneracji gwintów zewnętrznych w zakresie M3-M4. Wykonany ze stali stopowej NC6, spełnia wymagania normy DIN 225.

Zakres gwintów M3 – M4
Wymiar narzynki 20 x 5 mm
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 225

Charakterystyka

Stal stopowa NC6
NC6 to gatunek stali stopowej o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Zapewnia sztywność korpusu uchwytu, co

przekłada się na precyzyjne prowadzenie narzynki i odporność na odkształcenia przy dużych momentach skręcających.

Zgodność z normą DIN 225

Norma DIN 225 określa wymiary i tolerancje uchwyty do narzynek okrągłych. Dzięki temu uchwyt jest kompatybilny ze standardowymi narzynkami 20x5 mm dostępnymi od różnych producentów — bez konieczności sprawdzania dopasowania.

Śruby mocujące narzynkę

Narzynka jest unieruchamiana śrubami regulacyjnymi, które eliminują jej obrót i przesuwanie się podczas pracy. Pewne osadzenie narzędzia ma bezpośredni wpływ na jakość i powtarzalność nacinanego gwintu.

Dwa ramiona robocze

Układ dwóch ramion umożliwia równomierne rozłożenie siły nacisku na obwód narzynki. Zmniejsza to ryzyko jej przekrzywienia i pozwala na utrzymanie prostokątności narzędzia względem obrabianego materiału.

Specyfikacja techniczna

Typ	Uchwyt do narzynek	
Zakres obsługiwanych gwintów	M3 – M4	
Wymiar narzynki	20 x 5 mm	
Materiał	Stal stopowa NC6	
Norma	DIN 225	
Producent	GEKO	
Model	G38364	

Jak sprawdzić kompatybilność narzynki?

Uchwyt pasuje do narzynek okrągłych o średnicy zewnętrznej 20 mm i grubości 5 mm, przeznaczonych do gwintów M3 i M4. Wymiary narzynki są zazwyczaj podane na jej bocznej powierzchni lub w dokumentacji zestawu. Dla narzynek o innych wymiarach konieczny jest uchwyt z odpowiednim rozmiarem gniazda.

Zastosowanie

- Nacinanie gwintów zewnętrznych M3 i M4 na prętach, śrubach i wałkach
- Regeneracja uszkodzonych lub zużytych gwintów zewnętrznych
- Prace ślusarskie i mechaniczne wymagające gwintowania ręcznego
- Serwisowanie maszyn i urządzeń — naprawa połączeń gwintowych
- Prace montażowe i remontowe w warsztatach mechanicznych
- Zastosowania w przydomowych pracowniach i warsztatach hobbystycznych

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że narzynka jest prawidłowo osadzona w gnieździe uchwytu i dokręcona śrubami mocującymi. Podczas gwintowania zaleca się stosowanie środka smarnego (np. oleju do gwintowania), co zmniejsza opory skrawania i wydłuża żywotność narzynki. Po zakończeniu pracy uchwyt należy oczyścić z wiórów i zanieczyszczeń oraz przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.