

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-narzynek-m5-m6-20x7-mm-stal-nc6-din-225-g38365-geko-p-68075.html>



Uchwyt do narzynek M5-M6, 20x7 mm, stal NC6, DIN 225 – G38365 GEKO

Cena brutto	12,37 zł
Cena netto	10,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38365
Kod producenta	G38365
Kod EAN	5901477187278
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do narzynek M5-M6, 20x7 mm, stal NC6, DIN 225 – G38365 GEKO

Uchwyt do narzynek przeznaczony do mocowania i prowadzenia narzynek okrągłych podczas nacinania oraz regeneracji gwintów zewnętrznych. Wykonany ze stali stopowej NC6, zgodny z normą DIN 225, obsługuje narzynki metryczne M5 i M6 o wymiarach 20×7 mm.

Zakres gwintów M5 – M6

Wymiar narzynki 20 × 7 mm

Materiał Stal stopowa NC6

Norma DIN 225

Charakterystyka narzędzia

Stal stopowa NC6

NC6 to gatunek stali stopowej o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Zapewnia sztywność korpusu uchwytu podczas przenoszenia momentu obrotowego, co ogranicza ryzyko odkształceń przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Zgodność z normą DIN 225

Norma DIN 225 określa wymiary i tolerancje uchwytów do narzynek okrągłych. Dzięki temu uchwyt jest kompatybilny ze wszystkimi narzynkami o wymiarach 20×7 mm wyprodukowanymi zgodnie z tą samą normą, niezależnie od producenta.

Śruby mocujące narzynkę

Narzynka jest unieruchamiana śrubami regulacyjnymi, które eliminują jej obrót i przesunięcie osiowe w trakcie pracy. Stabilne osadzenie przekłada się bezpośrednio na powtarzalność i dokładność nacinanego gwintu.

Dwa ramiona robocze

Symetryczny układ ramion pozwala na równomierne przenoszenie siły obrotowej na narzynkę. Zmniejsza to ryzyko skrzywienia narzędzia względem osi obrabianego elementu, co jest szczególnie istotne przy małych średnicach gwintów M5-M6.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Uchwyt do narzynek
Zakres obsługiwanych gwintów	M5 – M6
Wymiar narzynki	20 × 7 mm
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 225
Model	G38365
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Nacinanie gwintów zewnętrznych M5 i M6 na prętach, śrubach i wałkach
- Regeneracja uszkodzonych lub zaśniedziałych gwintów zewnętrznych
- Prace ślusarskie i mechaniczne w warsztacie
- Serwisowanie maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
- Prace montażowe i remontowe wymagające gwintowania na miejscu
- Użytkowanie w przydomowych pracowniach i warsztatach hobbystycznych

Jak sprawdzić kompatybilność z narzynką?

Przed doborem uchwytu należy zweryfikować dwa parametry narzynki: jej średnicę zewnętrzną oraz wysokość (grubość). Uchwyt G38365 współpracuje wyłącznie z narzynkami o wymiarach zewnętrznych 20 mm średnicy i 7 mm wysokości, przeznaczonymi do gwintów M5 lub M6. Wymiary te są zazwyczaj podane na opakowaniu narzynki lub wytłoczone na jej powierzchni.