

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-narzynek-m7-m9-25x9mm-stal-nc6-din-225-g38366-geko-p-68076.html>



Uchwyt do narzynek M7-M9 25x9mm stal NC6 DIN 225 G38366 GEKO

Cena brutto	13,32 zł
Cena netto	10,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38366
Kod producenta	G38366
Kod EAN	5901477187285
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do narzynek M7-M9 25x9mm DIN 225 – G38366 GEKO

Uchwyt do narzynek przeznaczony do mocowania i prowadzenia narzynek okrągłych podczas nacinania oraz regeneracji gwintów zewnętrznych. Wykonany ze stali stopowej NC6, spełnia wymagania normy DIN 225, która określa wymiary i tolerancje uchwytów narzędziowych do narzynek — zapewniając pełną kompatybilność z narzynkami o wymiarze 25x9mm w zakresie gwintów M7-M9.

Zakres gwintów M7 – M9
Wymiar narzynki 25 x 9 mm
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 225

Charakterystyka

Stal stopowa NC6

NC6 to narzędziowa stal stopowa o podwyższonej zawartości chromu i niklu, charakteryzująca się wysoką twardością i odpornością

na odkształcenia. W porównaniu ze zwykłą stalą węglową wykazuje znacznie lepszą wytrzymałość na skręcanie — co ma bezpośrednie znaczenie przy przenoszeniu momentu obrotowego podczas gwintowania.

Zgodność z DIN 225

Norma DIN 225 definiuje wymiary gniazd i otworów mocujących uchwyty do narzynek okrągłych. Spełnienie tej normy oznacza, że uchwyt pasuje do wszystkich narzynek metrycznych o wymiarze 25x9mm produkowanych zgodnie z DIN 223 — niezależnie od producenta narzynki.

Śruby mocujące narzynkę

Narzynka jest unieruchamiana w gnieździe uchwyty za pomocą śrub dociskowych. Pozwalają one na pewne osadzenie narzędzia bez ryzyka obrotu podczas pracy, co bezpośrednio wpływa na dokładność nacinanego gwintu i eliminuje poślizg narzynki pod obciążeniem.

Dwuramienne prowadzenie

Dwa symetrycznie rozmieszczone ramiona robocze umożliwiają równomierne przyłożenie siły obustronnie. Taki układ redukuje boczne naprężenia przenoszone na narzynkę i obrabiany materiał, co przekłada się na prostoliniowość gwintu i zmniejsza ryzyko jego zniekształcenia.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Uchwyt do narzynek okrągłych
Zakres obsługiwanych gwintów	M7 – M9
Wymiar narzynki	25 x 9 mm (średnica x grubość)
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 225
Mocowanie narzynki	Śruby dociskowe
Liczba ramion	2
Numer modelu	G38366
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Nacinanie nowych gwintów zewnętrznych M7–M9 na prętach, śrubach i wałkach

-
- Regeneracja i naprawa uszkodzonych gwintów zewnętrznych
 - Prace ślusarskie i mechaniczne w warsztacie
 - Serwisowanie maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 - Prace montażowe i remontowe wymagające gwintowania ręcznego
 - Produkcja i naprawa elementów złącznych w małych seriach

Jak sprawdzić kompatybilność narzynki z uchwytem?

Przed zakupem należy zweryfikować dwa parametry narzynki: średnicę zewnętrzną (tutaj 25 mm) oraz grubość (tutaj 9 mm). Oba wymiary są zazwyczaj wybite na bocznej powierzchni narzynki lub podane w jej dokumentacji. Uchwyt G38366 pasuje wyłącznie do narzynek o wymiarze 25x9mm — do gwintów M7 i M9. Narzynki do innych rozmiarów gwintów wymagają uchwyty o odpowiadającym im wymiarze gniazda.