

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-przenoszenia-plyt-gk-1-65mm-kd10062-p-63195.html>



UCHWYT DO PRZENOSZENIA PŁYT G/K 1-65mm KD10062

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10062
Kod producenta	KD10062
Kod EAN	5903957012186
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Uchwyt do przenoszenia płyt G/K 1-65 mm Kraft&Dele KD10062

Narzędzie ręczne przeznaczone do bezpiecznego transportu płyt gipsowo-kartonowych, płyt OSB, paneli oraz innych materiałów budowlanych w formacie płytowym. Umożliwia pewny chwyt i przenoszenie ciężkich elementów bez konieczności obejmowania ich obiema rękami.

Zakres grubości 1-65 mm
Maksymalny udźwig 90 kg
Długość całkowita 375 mm
Waga narzędzia 0,35 kg

Charakterystyka narzędzia

Zakres regulacji 1-65 mm

Szczęki uchwytu dostosowują się do materiałów o grubości od 1 do 65 mm. Obejmuje to standardowe płyty gipsowo-kartonowe (12,5 mm), płyty OSB, sklejkę, panele podłogowe oraz cieńsze okładziny. Przed zakupem warto zmierzyć grubość przenoszonych materiałów i upewnić się, że mieści się w tym zakresie.

Udźwig do 90 kg

Deklarowana nośność pozwala na przenoszenie standardowych arkuszy płyt gipsowo-kartonowych (typowo 25–35 kg/szt.) oraz cięższych płyt OSB. Wartość ta dotyczy jednego uchwytu — przy przenoszeniu bardzo ciężkich elementów zaleca się stosowanie dwóch uchwytów jednocześnie.

Antypoślizgowa rączka

Powierzchnia chwytu pokryta materiałem antypoślizgowym ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas przenoszenia. Ma to szczególne znaczenie przy pracy w rękawicach roboczych lub w warunkach zapylenia, typowych na placach budowy.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego obniża wagę własną narzędzia do 0,35 kg, co zmniejsza zmęczenie przy wielokrotnym użyciu. Tworzywo nie zarysowuje powierzchni przenoszonych płyt — istotne przy transporcie materiałów wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10062
Producent	Kraft&Dele
Długość całkowita	ok. 375 mm
Zakres grubości materiału	1–65 mm
Maksymalny udźwig	90 kg
Waga	0,350 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Przenoszenie płyt gipsowo-kartonowych na budowie i podczas remontów
- Transport płyt OSB i sklejk
- Przenoszenie paneli podłogowych i ściennych
- Transport płyt cementowych i włóknisto-cementowych
- Przenoszenie lusterek i szyb w ramach (w zakresie grubości)
- Transport płyt izolacyjnych twardych (styropian twardy, PIR)
- Przenoszenie blatów roboczych i elementów meblowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed użyciem należy zmierzyć grubość przenoszonego materiału i upewnić się, że mieści się w zakresie 1–65 mm. Przy płytach o masie zbliżonej do 90 kg lub przekraczającej tę wartość zaleca się użycie dwóch uchwytów — po jednym na każdym końcu płyty — co równomiernie rozłoży obciążenie i zwiększy kontrolę nad transportowanym elementem.