

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-szpachli-wykończeniowej-yt-52237-yato-p-26309.html>

UCHWYT DO SZPACHLI WYKOŃCZENIOWEJ YT-52237 YATO

Cena brutto	39,43 zł
Cena netto	32,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-52237
Kod producenta	YT-52237
Kod EAN	5906083075827
Producent	YATO

Opis produktu

Uchwyt do Szpachli Wykończeniowej YT-52237 YATO

Adapter montażowy umożliwiający podłączenie trzonka teleskopowego lub drewnianego do szpachli wykończeniowych YATO. Rozwiązanie pozwalające na pracę na wysokości bez konieczności używania drabin i rusztowań.

Model YT-52237

Producent YATO

Typ Adapter do szpachli

Kompatybilność 4 modele YATO

Charakterystyka uchwytu do szpachli wykończeniowej

Kompatybilność z szpachlami YATO

Adapter współpracuje z modelami szpachli wykończeniowych YATO: YT-52230, YT-52231, YT-52232, YT-52233. Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej szpachli, aby upewnić się o zgodności z uchwytem.

Montaż trzonek różnego typu

Uchwyt umożliwia podłączenie zarówno trzonek teleskopowych o regulowanej długości, jak i standardowych drewnianych. Pozwala to dostosować długość narzędzia do wysokości sufitów i rodzaju wykonywanej pracy.

Praca bez drabin i rusztowań

Zastosowanie trzonka teleskopowego z adapterem eliminuje potrzebę używania drabin przy szpachlowaniu sufitów i górnych partii ścian. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy i redukuje czas potrzebny na przestawianie drabiny.

Konstrukcja do prac wykończeniowych

Uchwyt zaprojektowano z myślą o pracach szpachlarskich wymagających precyzji. Konstrukcja zapewnia stabilne połączenie między trzonkiem a szpachlą, co ma znaczenie przy równomiernym nakładaniu masy szpachlowej.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-52237
Producent	YATO
Typ akcesoria	Adapter do szpachli wykończeniowej
Kompatybilne modele szpachli	YT-52230, YT-52231, YT-52232, YT-52233
Możliwość montażu trzonek	Teleskopowe, drewniane

Zastosowanie adaptera do szpachli

- Szpachlowanie sufitów bez użycia drabiny
- Wyrównywanie górnych partii ścian w pomieszczeniach o standardowej wysokości
- Prace wykończeniowe w klatkach schodowych
- Nakładanie masy szpachlowej na powierzchnie trudnodostępne
- Prace remontowe w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykończenia wnętrz w budownictwie mieszkaniowym
- Prace szpachlarskie na placach budowy
- Zastosowania w pracach malarsko-tynkarskich

Użytkowanie i konserwacja

Montaż uchwytu

Przed montażem należy sprawdzić zgodność modelu szpachli z numerem adaptera. Uchwyt mocuje się do szpachli zgodnie z instrukcją producenta, a następnie dokręca trzonek. Połączenie powinno być stabilne i nie wykazywać luzu.

Dobór długości trzonka

Przy wyborze trzonka teleskopowego należy uwzględnić wysokość pomieszczenia i zasięg ramion. Standardowo wystarczy trzonek o długości 1,5-3 m. Zbyt długi trzonek może utrudniać kontrolę nad narzędziem i obniżyć precyzję pracy.

Konserwacja adaptera

Po zakończeniu pracy należy oczyścić adapter z pozostałości masy szpachlowej, zanim zastygnie. Gwintowane połączenia warto okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. Adapter należy przechowywać w suchym miejscu.

Produkty powiązane

Do kompletu z uchwytem warto rozważyć zakup szpachli wykończeniowych YATO z serii YT-522XX, trzoneków teleskopowych o regulowanej długości oraz mas szpachlowych dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy wykończeniowej.