

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-walka-malarskiego-10cm-6mm-09422-vorel-p-4653.html>

Uchwyt do wałka malarskiego 10cm 6mm 09422 VOREL

Cena brutto	2,18 zł
Cena netto	1,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09422
Kod producenta	09422
Kod EAN	5906083094224
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Średnica uchwytu [mm]	6
Wymiar [mm]	100

Opis produktu

Uchwyt do wałka malarskiego 10cm 6mm VOREL 09422

Uchwyt do wałka malarskiego VOREL 09422 to narzędzie przeznaczone do montażu wałków o szerokości 10 cm z trzpieniem 6 mm. Wykonany z tworzywa sztucznego, zapewnia stabilne mocowanie wałka podczas prac malarskich w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Szerokość wałka 10 cm

Średnica trzpienia 6 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model VOREL 09422

Charakterystyka uchwytu do wałka malarskiego

Średnica trzpienia 6 mm

Standardowy rozmiar trzpienia pasujący do większości wałków malarskich dostępnych na rynku. Średnica 6 mm to najpopularniejszy wymiar w narzędziach malarskich, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi typami wałków – zarówno do farb emulsyjnych, akrylowych, jak i lateksowych.

Szerokość robocza 10 cm

Kompaktowy rozmiar umożliwiający precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach, wokół listew, futryn i przy krawędziach. Wałki 10 cm sprawdzają się w małych pomieszczeniach oraz przy pracach wymagających dokładności, gdzie szersze narzędzia byłyby niewygodne.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na wilgoć i działanie rozpuszczalników zawartych w farbach. Tworzywo sztuczne nie rdzewieje, co wydłuża żywotność narzędzia. Lekka konstrukcja zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas długotrwałych prac malarskich.

Ergonomiczna rękojeść

Kształt uchwytu zaprojektowany z myślą o wygodzie podczas wielogodzinnej pracy. Odpowiedni profil rękojeści zapobiega ślizganiu się dłoni i umożliwia precyzyjną kontrolę nacisku wałka na malowaną powierzchnię.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09422
Szerokość wałka	10 cm
Średnica otworu (trzpień)	6 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Uchwyt do wałka malarskiego

Zastosowanie uchwytu malarskiego VOREL 09422

- Malowanie ścian i sufitów w małych pomieszczeniach – łazienki, toalety, garderoby
- Prace wykończeniowe przy listwach, futrynach i obramieniach okiennych
- Malowanie elementów drewnianych – drzwi, parapety, meble
- Nakładanie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Prace remontowe wymagające precyzji i dostępu do wąskich przestrzeni

-
- Malowanie powierzchni pionowych i poziomych w trudno dostępnych miejscach
 - Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
 - Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wałka

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy średnica trzpienia wałka wynosi 6 mm. Wałek należy nasunąć na trzpień uchwyty i upewnić się, że jest stabilnie zamocowany. Luźne połączenie może powodować nierównomierne nakładanie farby.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu malowania uchwyt należy oczyścić z resztek farby ciepłą wodą z detergentem (w przypadku farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (dla farb olejnych). Dokładne czyszczenie zapobiega zasychaniu farby w mechanizmie mocującym i przedłuża żywotność narzędzia.

Przechowywanie

Uchwyt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Po wyschnięciu można go zawiesić na haku lub umieścić w skrzynce narzędziowej. Unikanie kontaktu z wilgocią zapobiega degradacji materiału.

Produkty powiązane

Do uchwyty VOREL 09422 pasują wałki malarskie o szerokości 10 cm z trzpieniem 6 mm. Warto rozważyć wałki z włosia o różnej długości – krótkie do farb emulsyjnych na gładkich powierzchniach, średnie do farb akrylowych oraz długie do podłoży chropowatych i strukturalnych.