

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-walka-malarskiego-10cm-6mm-09422-vorel-p-4653.html>

Uchwyt do wałka malarskiego 10cm 6mm 09422 VOREL

Cena brutto	2,18 zł
Cena netto	1,77 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09422
Kod producenta	09422
Kod EAN	5906083094224
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	100
Jednostka	SZT
Średnica uchwyty [mm]	6

Opis produktu

Uchwyt do wałka malarskiego 10cm 6mm VOREL 09422

Uchwyt do wałka malarskiego VOREL 09422 to narzędzie przeznaczone do montażu wałków o szerokości 10 cm z trzpieniem 6 mm. Wykonany z tworzywa sztucznego, zapewnia stabilne mocowanie wałka podczas prac malarskich w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Szerokość wałka 10 cm

Średnica trzpienia 6 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model VOREL 09422

Charakterystyka uchwyty do wałka malarskiego

Średnica trzpienia 6 mm

Standardowy rozmiar trzpienia pasujący do większości wałków malarskich dostępnych na rynku. Średnica 6 mm to najpopularniejszy wymiar w narzędziach malarskich, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi typami wałków – zarówno do farb emulsyjnych, akrylowych, jak i lateksowych.

Szerokość robocza 10 cm

Kompaktowy rozmiar umożliwiający precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach, wokół listew, futryn i przy krawędziach. Wałki 10 cm sprawdzają się w małych pomieszczeniach oraz przy pracach wymagających dokładności, gdzie szersze narzędzia byłyby niewygodne.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na wilgoć i działanie rozpuszczalników zawartych w farbach. Tworzywo sztuczne nie rdzewieje, co wydłuża żywotność narzędzia. Lekka konstrukcja zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas długotrwałych prac malarskich.

Ergonomiczna rękojeść

Kształt uchwytu zaprojektowany z myślą o wygodzie podczas wielogodzinnej pracy. Odpowiedni profil rękojeści zapobiega ślizganiu się dłoni i umożliwia precyzyjną kontrolę nacisku wałka na malowaną powierzchnię.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09422
Szerokość wałka	10 cm
Średnica otworu (trzpień)	6 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Uchwyt do wałka malarskiego

Zastosowanie uchwytu malarskiego VOREL 09422

- Malowanie ścian i sufitów w małych pomieszczeniach – łazienki, toalety, garderoby
- Prace wykończeniowe przy listwach, futrynach i obramieniach okiennych
- Malowanie elementów drewnianych – drzwi, parapety, meble
- Nakładanie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Prace remontowe wymagające precyzji i dostępu do wąskich przestrzeni

-
- Malowanie powierzchni pionowych i poziomych w trudno dostępnych miejscach
 - Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
 - Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wałka

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy średnica trzpienia wałka wynosi 6 mm. Wałek należy nasunąć na trzpień uchwyty i upewnić się, że jest stabilnie zamocowany. Luźne połączenie może powodować nierównomierne nakładanie farby.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu malowania uchwyt należy oczyścić z resztek farby ciepłą wodą z detergentem (w przypadku farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (dla farb olejnych). Dokładne czyszczenie zapobiega zasychaniu farby w mechanizmie mocującym i przedłuża żywotność narzędzia.

Przechowywanie

Uchwyt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Po wyschnięciu można go zawiesić na haku lub umieścić w skrzynce narzędziowej. Unikanie kontaktu z wilgocią zapobiega degradacji materiału.

Produkty powiązane

Do uchwyty VOREL 09422 pasują wałki malarskie o szerokości 10 cm z trzpieniem 6 mm. Warto rozważyć wałki z włosia o różnej długości – krótkie do farb emulsyjnych na gładkich powierzchniach, średnie do farb akrylowych oraz długie do podłoży chropowatych i strukturalnych.