

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-walka-malarskiego-15cm-6mm-09425-vorel-p-4676.html>

Uchwyt do wałka malarskiego 15cm 6mm 09425 VOREL

Cena brutto	2,87 zł
Cena netto	2,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	09425
Kod producenta	09425
Kod EAN	5906083094255
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Średnica uchwytu [mm]	6
Wymiar [mm]	150

Opis produktu

Uchwyt do wałka malarskiego 15cm 6mm VOREL 09425

Uchwyt malarski z tworzywa sztucznego przeznaczony do montażu wałków malarskich o szerokości roboczej 15 cm. Konstrukcja oparta na trzpieniu 6 mm zapewnia stabilne mocowanie wkładów malarskich podczas prac wykończeniowych.

Średnica trzpienia 6 mm

Szerokość wałka 15 cm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 09425

Charakterystyka uchwytu malarskiego

Trzpień 6 mm - standard kompatybilności

Średnica trzpienia 6 mm stanowi najpopularniejszy standard w wałkach malarskich. Umożliwia montaż większości dostępnych na rynku wkładów malarskich o szerokości 15 cm, niezależnie od producenta czy typu włosia.

Szerokość robocza 15 cm

Uchwyt dedykowany wałkom 15-centymetrowym zapewnia optymalny balans między wydajnością malowania a precyzją. Wymiar ten sprawdza się przy wykończeniu średnich powierzchni oraz pracy w pomieszczeniach o standardowych wymiarach.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Wykonanie z tworzywa sztucznego redukuje masę całkowitą narzędzia, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Materiał odporny na działanie wody i rozpuszczalników stosowanych w farbach.

Ergonomia rękojeści

Profil rękojeści zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni pozwala na pewny chwyt i kontrolę narzędzia. Kształt zapobiega wyslizgiwaniu się uchwytu podczas pracy z farbami o różnej konsystencji.

Specyfikacja techniczna

Model	09425
Producent	VOREL
Średnica trzpienia	6 mm
Szerokość robocza	15 cm (150 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Typ zastosowania	Prace amatorskie i profesjonalne

Zastosowanie uchwytu malarskiego

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Nakładanie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Prace wykończeniowe w obiektach komercyjnych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Renowacja i odświeżanie pomieszczeń
- Malowanie powierzchni gipsowo-kartonowych
- Prace remontowe wymagające częstej wymiany wkładów

Kompatybilność z wkładami malarskimi

Uchwyt współpracuje z wałkami o trzpieniu wewnętrznym 6 mm i szerokości 15 cm. Przed zakupem wkładu malarskiego należy sprawdzić średnicę otworu montażowego – standardowa wartość 6 mm jest oznaczana na opakowaniu. Wałki o innych średnicach

trzcienia (8 mm, 10 mm) nie będą kompatybilne z tym uchwytem.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu prac malarski uchwyt należy oczyścić z pozostałości farby. W przypadku farb wodnych wystarczy spłukanie ciepłą wodą. Farby olejne i ftalowe wymagają użycia odpowiednich rozcieńczalników. Dokładne czyszczenie zapobiega zaklejeniu mechanizmu mocowania i przedłuża żywotność narzędzia.

Przechowywanie uchwyty w suchym miejscu chroni tworzywo sztuczne przed degradacją. Unikanie ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych zapobiega kruchości materiału. Regularna kontrola stanu trzcienia pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które mogą wpływać na stabilność montażu wałka.

Produkty powiązane

Do kompletu z uchwytem warto rozważyć wałki malarskie o różnej długości włosia - krótkie (5-8 mm) do gładkich powierzchni, średnie (10-12 mm) do lekko strukturalnych ścian oraz długie (15-18 mm) do nierównych podłoży. Przydatne mogą okazać się także kuwety malarskie dostosowane do szerokości 15 cm oraz drążki teleskopowe ułatwiające malowanie sufitów bez użycia drabiny.

...