

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-walka-malarskiego-18cm-6mm-09427-vorel-p-4699.html>

Uchwyt do wałka malarskiego 18cm 6mm 09427 VOREL

Cena brutto	3,32 zł
Cena netto	2,70 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	09427
Kod producenta	09427
Kod EAN	5906083094279
Producent	Vorel
Średnica uchwytu [mm]	6
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	180

Opis produktu

Uchwyt do wałka malarskiego 18cm 6mm VOREL 09427

Uchwyt do wałka malarskiego z tworzywem sztucznym VOREL to podstawowe narzędzie do nakładania farby za pomocą wałków malarskich o średnicy trzpienia 6 mm. Szerokość robocza 18 cm pozwala na efektywne malowanie średnich i dużych powierzchni.

Szerokość robocza **18 cm**

Średnica otworu **6 mm**

Materiał **Tworzywo sztuczne**

Model **09427**

Charakterystyka uchwytu do wałka malarskiego

Szerokość robocza 18 cm

Rozmiar 18 cm stanowi uniwersalne rozwiązanie do malowania ścian, sufitów i większych powierzchni. Zapewnia równowagę między wydajnością pracy a precyzją nakładania farby. Szerokość ta pozwala na pokrycie ok. 0,3-0,4 m² powierzchni przy jednym zanurzeniu

wałka w farbie.

Średnica otworu 6 mm

Standardowy rozmiar trzpień 6 mm zapewnia kompatybilność z większością wałków malarskich dostępnych na rynku. Średnica ta gwarantuje stabilne osadzenie wałka i minimalizuje ryzyko obłuzowania się podczas pracy, co przekłada się na równomierne nakładanie farby.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie rozpuszczalników zawartych w farbach i rozcieńczalnikach. Tworzywo sztuczne charakteryzuje się niską wagą, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Łatwe czyszczenie po zakończeniu malowania.

Ergonomiczna rękojeść

Kształt uchwytu zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni, co redukuje napięcie mięśni podczas długotrwałego użytkowania. Profil rękojeści zapewnia pewny chwyt również przy pracy w rękawicach ochronnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09427
Szerokość robocza	18 cm
Średnica otworu (trzpień)	6 mm
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne
Typ zastosowania	Uniwersalny (farby wodne i rozpuszczalnikowe)

Zastosowanie uchwytu do wałka

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Gruntowanie ścian przed malowaniem właściwym
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie wykończeniowym
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Nakładanie impregnatów i lakierów na drewno
- Prace remontowe w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej

-
- Malowanie elewacji przy użyciu farb fasadowych

Kompatybilność z wałkami malarskimi

Uchwyt współpracuje ze wszystkimi wałkami o trzpieniu 6 mm i szerokości do 18 cm. Przed zakupem wałka należy sprawdzić średnicę wewnętrzną tulei – powinna wynosić 6 mm. Producenci wałków standardowo oznaczają ten parametr na opakowaniu. Uchwyt można stosować z wałkami z różnych materiałów: poliamidu, mikrofibry, pianki, welupy oraz baraniej wełny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie mechanizmu blokującego wałek. Po każdym użyciu uchwyt wymaga oczyszczenia – farby wodne usuwa się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, farby rozpuszczalnikowe wymagają zastosowania odpowiedniego rozcieńczalnika. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie trzpienia i mechanizmu mocującego, aby zapobiec zaklejeniu się elementów ruchomych.

Podczas przerw w pracy wałek wraz z uchwytem można zabezpieczyć przed wyschnięciem farby, owijając folią spożywczą lub umieszczając w szczelnym worku foliowym. Przechowywanie uchwyty w suchym miejscu wydłuża jego żywotność i zapobiega degradacji tworzywa sztucznego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup: wałka malarskiego o odpowiedniej strukturze (gładki do farb emulsyjnych, włochaty do farb strukturalnych), kuwety malarskiej o szerokości min. 20 cm, rączki przedłużającej do malowania sufitów oraz folii malarskiej do zabezpieczenia podłóg i mebli.