

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-wkretarki-1-2-suw-03-schmith-p-58089.html>



Uchwyt do wkrętarki 1 2" SUW-03 SCHMITH

Cena brutto	8,86 zł
Cena netto	7,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SUW-03
Kod producenta	SUW-03
Kod EAN	5902004717890
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Uchwyt do wkrętarki 1/2" SUW-03 SCHMITH

Adapter umożliwiający montaż końcówek nasadowych 1/2" w wkrętarkach akumulatorowych i wiertarko-wkrętarkach. Wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed wypadaniem nasadek podczas pracy.

Rozmiar gniazda 1/2"

Model SUW-03

Producent SCHMITH

Charakterystyka

Gniazdo 1/2 cala

Standardowy rozmiar nasadkowy stosowany w profesjonalnych zestawach kluczy nasadowych. Oznaczenie 1/2" odnosi się do kwadratowego czopa o boku 12,7 mm, na który zakładane są nasadki.

Zabezpieczenie przed wypadaniem

Wbudowany mechanizm blokujący – zazwyczaj kulka sprężynowa lub pierścień zatraskowy – zapobiega samoczynnemu zsuwaniu się nasadki podczas pracy. Zwiększa bezpieczeństwo i eliminuje konieczność przytrzymywania nasadki.

Kompatybilność z wkrętarkami

Uchwyt posiada sześciokątny trzpień pasujący do standardowych uchwytów szybkoobrotowych w wkrętarkach akumulatorowych i wiertarko-wkrętarkach. Zamienia narzędzie ręczne w elektronarzędzie.

Zastosowanie profesjonalne

Rozwiązanie stosowane w warsztatach mechanicznych, serwisach i pracach montażowych, gdzie potrzebna jest szybka wymiana nasadek bez konieczności używania klasycznego klucza nasadowego z grzechotką.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SUW-03
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Kod produktu	SUW-03
Kod EAN	5902004717890
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	320 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub i nakrętek w trudnodostępnych miejscach
- Prace serwisowe w motoryzacji – wymiana kół, naprawa zawieszenia
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w budownictwie
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace wymagające szybkiej wymiany nasadek o różnych rozmiarach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że wkrętarka posiada uchwyt szybkoobrotowy (najczęściej sześciokątny 1/4"). Adapter nie współpracuje ze standardowymi uchwytami wiertarskimi z kluczykiem. Zalecane jest używanie z wkrętarkami o momencie obrotowym minimum 40 Nm dla pełnego wykorzystania możliwości nasadek 1/2".

Użytkowanie

Przed zamontowaniem nasadki upewnij się, że mechanizm blokujący działa sprawnie. Nasadka powinna zatrzasnąć się z wyraźnym kliknięciem. Nie używaj adaptera z nasadkami udarowymi w trybie udaru wiertarki – może to spowodować uszkodzenie mechanizmu. Do prac wymagających udarów stosuj specjalistyczne adaptery udarowe.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są zestawy nasadek 1/2" w rozmiarach od 10 mm do 32 mm, przedłużki nasadkowe oraz przeguby kardanowe umożliwiające pracę pod kątem.

...