

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-elastyczny-do-bitow-300mm-yt-04677-yato-p-59535.html>

UCHWYT ELASTYCZNY DO BITÓW 300MM YT-04677 YATO



Cena brutto	7,88 zł
Cena netto	6,41 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-04677
Kod producenta	YT-04677
Kod EAN	5906083116834
Producent	YATO

Opis produktu

Uchwyt elastyczny do bitów 300mm YT-04677 YATO

Przedłużka elastyczna do bitów umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe narzędzia nie mają odpowiedniego zasięgu lub możliwości manewru. Giętki wałek o długości 300 mm z uniwersalnym gwintem 1/4" zapewnia dostęp do śrub w ciasnych przestrzeniach, narożnikach i za przeszkodami.

Długość 300 mm

Mocowanie 1/4" (6,3 mm)

Materiał Stal 65Mn + ABS

Model YT-04677

Charakterystyka uchwytu elastycznego do bitów

Elastyczna konstrukcja wałka

Giętki rdzeń pozwala na dowolne odginanie i dopasowanie kąta pracy do geometrii przestrzeni roboczej. Umożliwia pracę pod kątem, wokół przeszkód i w miejscach, gdzie sztywne narzędzie nie ma dostępu. Szczególnie przydatne przy wkręcaniu za panelami, w narożnikach mebli czy wewnątrz obudów urządzeń.

Długość robocza 300 mm

Zasięg 30 cm zapewnia wystarczającą głębokość penetracji do pracy w głębokich otworach montażowych, za szafkami, w przestrzeniach instalacyjnych i innych trudno dostępnych lokalizacjach. Długość została dobrana tak, aby zachować równowagę między zasięgiem a kontrolą nad narzędziem.

Stal sprężynowa 65Mn

Materiał wałka to stal sprężynowa 65Mn o wysokiej wytrzymałości na zginanie i wielokrotne odkształcenia. Zachowuje elastyczność przy jednoczesnej odporności na trwałe deformacje. Obudowa z tworzywa ABS zapewnia ochronę mechaniczną i ergonomiczny chwyt.

Uniwersalny gwint 1/4"

Standard 1/4" (6,3 mm) to najpopularniejszy rozmiar w narzędziach ręcznych i elektrycznych. Uchwyt współpracuje ze wszystkimi bitami, końcówkami i adapterami z gwintem 1/4", co czyni go kompatybilnym z większością wkrętarek, wiertarek i zestawów bitów dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-04677
Producent	YATO
Długość całkowita	300 mm
Rozmiar uchwytu narzędziowego	1/4" (6,3 mm)
Rozmiar zabieraka (mocowanie bita)	1/4" (6,3 mm)
Materiał wałka	Stal sprężynowa 65Mn
Materiał obudowy	Tworzywo ABS
Typ mocowania	Gwint 1/4"

Zastosowanie przedłużki elastycznej

- Montaż mebli w narożnikach i za panelami bocznymi
- Serwis urządzeń AGD z ograniczonym dostępem do śrub montażowych
- Prace instalacyjne w szafkach elektrycznych i rozdzielniach
- Montaż elementów w przestrzeniach podsufitowych i za zabudową
- Naprawa elektroniki i sprzętu komputerowego w ciasnych obudowach
- Prace samochodowe przy elementach w głębi komory silnika

-
- Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 - Montaż osprzętu w trudno dostępnych miejscach podczas wykańczania wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas użytkowania uchwyty elastycznego należy kontrolować moment obrotowy, aby uniknąć nadmiernego skręcenia wałka. Narzędzie przeznaczone jest do pracy z bitami standardowej długości. Nie stosować do prac wymagających dużych momentów dokręcających – elastyczny wałek może absorbować część siły, co utrudnia precyzyjne dokręcenie. Po zakończeniu pracy oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź, czy wkrętarka lub wiertarka posiada uchwyt pod bity 1/4" lub adapter umożliwiający mocowanie standardu 1/4". Większość wkrętarek akumulatorowych i wiertarko-wkrętarek posiada magnetyczny uchwyt 1/4" lub uchwyt szybkomocujący kompatybilny z tym standardem. W przypadku uchwytów wiertarskich konieczny może być adapter hex-SDS lub hex-standard.