

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-magnetyczny-na-narzedzia-yt-08354-yato-p-24962.html>



Uchwyt magnetyczny na narzędzia YT-08354 YATO

Cena brutto	23,05 zł
Cena netto	18,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-08354
Kod producenta	YT-08354
Kod EAN	5906083061479
Producent	YATO

Opis produktu

Uchwyt magnetyczny na narzędzia YT-08354 YATO

Magnetyczny organizer warsztatowy z 9 przesuwanymi gniazdami do przechowywania narzędzi ręcznych. System mocowania magnetycznego umożliwia instalację na metalowych powierzchniach bez wiercenia otworów.

Liczba gniazd 9 przesuwanych
Wymiary 350 × 50 × 40 mm
Materiał korpusu Tworzywo ABS
Typ mocowania 2 magnesy neodymowe

Charakterystyka uchwytu magnetycznego

System 9 przesuwanych gniazd

Gniazda można rozsuwać i dopasowywać do szerokości różnych narzędzi — od wąskich wkrętek precyzyjnych po szersze klucze trzpieniowe. Regulacja odbywa się ręcznie bez narzędzi, co pozwala na szybką rekonfigurację układu przy zmianie zestawu narzędzi.

Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS charakteryzuje się odpornością na uderzenia i ścieranie, co ma znaczenie przy codziennej pracy w warsztacie. Materiał nie rdzewieje i zachowuje stabilność wymiarową w temperaturach od -20°C do +80°C.

Mocowanie magnetyczne

Dwa magnesy neodymowe zapewniają siłę przytrzymującą wystarczającą do stabilnego montażu na stalowych ścianach, szafkach narzędziowych lub stojakach. Montaż nie wymaga wiercenia — wystarczy przyłożyć uchwyt do metalowej powierzchni.

Kompaktowe wymiary

Długość 350 mm odpowiada standardowej szerokości szuflad w wózkach narzędziowych. Głębokość 50 mm pozwala na montaż nawet na wąskich profilach stalowych. Wysokość 40 mm umożliwia przechowywanie narzędzi o średnicy do 35 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-08354
Producent	YATO
Liczba gniazd	9 (przesuwane)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	350 x 50 x 40 mm
Materiał konstrukcji	Tworzywo ABS
Typ mocowania	Magnetyczne (2 magnesy neodymowe)
Maksymalna średnica narzędzia	Ok. 35 mm
Powierzchnia montażu	Metalowa (stal, żeliwo)

Zastosowanie uchwytu magnetycznego

- Organizacja wkrętaków, szczypiec i obcęgow w warsztatach mechanicznych
- Przechowywanie kluczy trzpieniowych i imbusowych przy stanowiskach montażowych
- Montaż na ścianach szafek narzędziowych i wózkach serwisowych
- Organizacja narzędzi elektryka na profilach stalowych
- Przechowywanie pilników, przecinaków i dłut w warsztatach ślusarskich
- Montaż na maszynach warsztatowych z metalową obudową
- Organizacja narzędzi pomiarowych (suwmiarki, mikrometry) w laboratoriach kontroli jakości
- Przechowywanie narzędzi w magazynach i halach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż uchwytu

Przed montażem należy oczyścić powierzchnię metalową z kurzu i tłuszczu. Magnesy neodymowe działają najefektywniej na stalowych powierzchniach o grubości minimum 1,5 mm. Na aluminium i stali nierdzewnej niemagnetycznej uchwyt nie będzie się trzymał. Po przyłożeniu uchwytu sprawdzić stabilność mocowania, próbując przesunąć go w bok.

Rozkład narzędzi

Gniazda należy rozsunąć tak, aby narzędzia nie stykały się ze sobą — zapobiega to zarysowaniom i ułatwia wyjmowanie. Cięższe narzędzia rozmieszczać równomiernie, aby zachować wyważenie uchwytu. Maksymalne obciążenie pojedynczego gniazda to około 500 g.

Czyszczenie

Korpus z tworzywa ABS czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać rozpuszczalników organicznych (aceton, benzyna), które mogą uszkodzić powierzchnię. Magnesy chronić przed uderzeniami — silne uderzenie może spowodować utratę właściwości magnetycznych.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej organizacji warsztatu warto rozważyć dodatkowe uchwyty magnetyczne o różnych długościach, panele perforowane do montażu haków narzędziowych oraz szafki narzędziowe z blachy stalowej kompatybilne z mocowaniem magnetycznym.