

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-na-narzedzia-jednomiejscowy-g73316-geko-p-34526.html>

Uchwyt na narzędzia jednomiejscowy G73316 GEKO

Cena brutto	4,39 zł
Cena netto	3,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73316
Kod producenta	G73316
Kod EAN	5901477172717
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt na narzędzia jednomiejscowy GEKO G73316

Ścienny system mocowania narzędzi ogrodowych z gumowymi wałkami zabezpieczającymi trzonek przed uszkodzeniem. Rozwiązanie do organizacji przestrzeni w garażu, szopie lub pomieszczeniu gospodarczym.

Średnica trzonka 20-35 mm

Materiał konstrukcji Stal + guma

Rozstaw otworów 38 mm

Zestaw montażowy W komplecie

Charakterystyka techniczna

Uniwersalny zakres mocowania

Gumowe wałki dostosowują się do średnicy trzonka w zakresie 20-35 mm. Mechanizm zabezpiecza przed zarysowaniami powierzchni drewna lub tworzywa sztucznego i zapewnia stabilne trzymanie narzędzia.

Konstrukcja stalowa

Korpus wykonany ze stali zapewnia nośność wystarczającą do przechowywania standardowych narzędzi ogrodowych. Materiał odporny na obciążenia statyczne występujące podczas długotrwałego przechowywania.

Kompaktowe wymiary

Wysokość całkowita 50 mm i rozstaw otworów 38 mm umożliwiają montaż wielu uchwytów obok siebie na ograniczonej powierzchni ściany. Rozwiązanie przydatne w małych pomieszczeniach gospodarczych.

Kompletny zestaw montażowy

Kołki mocujące dołączone do zestawu eliminują konieczność dodatkowych zakupów. Montaż wymaga jedynie wiertarki i śrubokręta lub wkrętarki.

Specyfikacja techniczna

Model	G73316
Producent	GEKO
Zakres średnicy trzonka	20-35 mm
Materiał konstrukcji	Stal + guma
Wysokość całkowita uchwytu	50 mm
Wysokość gumowych wałków	25 mm
Rozstaw otworów mocujących	38 mm
Liczba miejsc mocowania	1 narzędzie
Elementy montażowe	Kołki w zestawie

Zastosowanie

- Przechowywanie grabi do liści i trawy
- Mocowanie łopat i szpadli ogrodowych
- Organizacja motyg i siekier
- Przechowywanie widel ogrodowych
- Mocowanie szczotek i miotły
- Organizacja narzędzi w garażu
- Systemy przechowywania w szopach gospodarczych
- Utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem zmierz średnicę trzonka narzędzia w miejscu planowanego mocowania. Uchwyt współpracuje z trzonkami o

przekroju okrągłym w zakresie 20-35 mm. Dla narzędzi o trzonkach owalnych lub prostokątnych sprawdź wymiar w najszerszym miejscu przekroju.

Montaż i użytkowanie

Uchwyt montuje się do ściany za pomocą dwóch otworów rozmieszczonych w rozstawie 38 mm. Zalecana podłóża to ściany murowane, betonowe lub drewniane konstrukcje nośne. Przed montażem należy sprawdzić nośność podłóża w miejscu instalacji.

Gumowe wałki o wysokości 25 mm tworzą punkt kontaktu z trzonkiem narzędzia. Materiał zapobiega ślizganiu się i chroni powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po założeniu narzędzia wałki dociskają się do trzonka pod wpływem jego ciężaru.

Przy planowaniu rozstawu wielu uchwytów należy uwzględnić szerokość końcówek roboczych narzędzi. Minimalna odległość między punktami mocowania zależy od typu przechowywanego sprzętu.