

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-na-papier-wc-steely-z-tasma-3m-69375-fala-p-14148.html>

UCHWYT NA PAPIER WC STEELY Z TAŚMĄ 3M 69375 FALA

Cena brutto	30,60 zł
Cena netto	24,88 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	69375
Kod producenta	69375
Kod EAN	5906083039850
Producent	Fala

Opis produktu

Uchwyt na Papier WC Steely z Taśmą 3M 69375 Fala

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej 304 z systemem montażu bez wiercenia. Wykorzystuje taśmę dwustronną 3M do trwałego mocowania na gładkich powierzchniach.

Materiał Stal nierdzewna 304

Montaż Taśma 3M bez wiercenia

Wykończenie Szorstkowane inox

Wymiary 150×100×25 mm

Charakterystyka uchwyty na papier toaletowy

Stal nierdzewna 304

Gatunek stali odporny na korozję i wilgoć. Oznaczenie 304 to standard chromowo-niklowy (18/10), który zachowuje właściwości w środowisku łazienkowym bez ryzyka rdzy czy przebarwień.

Montaż na taśmę 3M

System mocowania bez wiercenia wykorzystuje dwustronną taśmę klejącą 3M. Nadaje się do gładkich powierzchni: płytki ceramiczne, szkło, laminaty. Nośność taśmy 3M pozwala na bezpieczne trzymanie rolki papieru toaletowego.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia matowa, która ukrywa odciski palców i drobne zarysowania. Szczotkowanie nadaje stali jednolity kierunkowy wzór, co ułatwia utrzymanie estetycznego wyglądu.

Kompaktowe wymiary

Szerokość 150 mm odpowiada standardowym rolkom papieru toaletowego. Głębokość 100 mm i grubość 25 mm pozwalają na montaż w ciasnych przestrzeniach bez kolizji z innymi elementami.

Specyfikacja techniczna

Model	69375
Producent	Fala
Seria	Steely
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wykończenie	Szczotkowane
Kolor	Inox
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	150 × 100 × 25 mm
Sposób montażu	Taśma dwustronna 3M (bez wiercenia)
Typ powierzchni montażowych	Gładkie (płytki, szkło, laminat)

Zastosowanie uchwytu na papier

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w lokalach biurowych i usługowych
- Kuchnie jako uchwyt na ręczniki papierowe
- Pomieszczenia wynajmowane, gdzie wiercenie nie jest dozwolone
- Łazienki w akademikach i hotelach
- Toalety w przestrzeniach publicznych o niskim natężeniu ruchu
- Pomieszczenia tymczasowe i kontenery sanitarne

Montaż uchwytu na taśmę 3M

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia montażowa musi być gładka, sucha i odtłuszczona. Usuń kurz, ewentualne resztki mydła i osady wapienne. Przed przyklejeniem taśmy poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie. Taśma 3M osiąga pełną przyczepność po 24 godzinach od montażu.

Typy powierzchni

Taśma 3M sprawdza się na płytkach ceramicznych, szkłe, laminatach i lakierowanych powierzchniach drewnianych. Nie nadaje się do powierzchni porowatych (tynk, beton), szorstkich ani pokrytych farbą dyspersyjną. W razie wątpliwości warto wykonać test przyczepności na niewielkim obszarze.

Konserwacja stali nierdzewnej szczotkowanej

Stal nierdzewna 304 wymaga regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami i delikatnymi detergentami. Unikaj środków ściernych, wełny stalowej i preparatów zawierających chlor, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Do czyszczenia wystarczy woda z mydłem lub specjalistyczne preparaty do stali nierdzewnej.

Szczotkowane wykończenie ukrywa drobne zarysowania, ale należy wycierać powierzchnię zgodnie z kierunkiem szczotkowania. Po czyszczeniu warto osuszyć uchwyt miękką szmatką, aby uniknąć powstawania zacieków z twardej wody.

Akcesoria łazienkowe z serii Steely

Seria Steely firmy Fala obejmuje komplet akcesoriów łazienkowych w jednolitym stylu: wieszaki na ręczniki, mydelniczki, uchwyty na szczotki toaletowe i półki. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem szczotkowanym i oferują montaż na taśmę 3M.

...