

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-na-przedluzke-do-szpachli-yt-52317-yato-p-49223.html>

## uchwyt na przedłużkę do szpachli YT-52317 YATO

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>16,43 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>13,36 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy | <b>YT-52317</b>                                |
| Kod producenta   | <b>YT-52317</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5906083102783</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |

### Opis produktu

#### Uchwyt na przedłużkę do szpachli YATO YT-52317

Uniwersalny adapter montażowy umożliwiający połączenie szpachli z przedłużką teleskopową lub trzonkiem. Rozwiązanie dedykowane do prac wykończeniowych na wysokościach, eliminujące konieczność używania drabin i rusztowań.

Szerokość podstawy 250 mm

Materiał Poliamid (PA)

Mocowanie Śruby M6 + nakrętki motylkowe

Model YT-52317

### Charakterystyka uchwytu do przedłużek szpachelkowych

#### Regulowany przegub ząbkowany

Mechanizm ząbkowy pozwala na ustawienie szpachli pod dowolnym kątem i zablokowanie wybranej pozycji. Rozwiązanie umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, przy narożnikach i skosach sufitowych bez zmiany pozycji ciała.

### Uniwersalna wkładka łącząca

Specjalna wkładka zapewnia kompatybilność z przedłużkami zakończonymi ściętym stożkiem, gwintem standardowym oraz wybranymi systemami zatrzaskowymi. Eliminuje konieczność posiadania dedykowanych kijów do konkretnych modeli szpachli.

### Szeroka podstawa montażowa 250 mm

Rozległa płyta montażowa rozkłada siły nacisku na większą powierzchnię, co zwiększa stabilność całego układu podczas pracy. Wymiar 250 mm odpowiada standardowym szerokościom szpachli profesjonalnych.

### Konstrukcja z poliamidu

Poliamid (PA) charakteryzuje się odpornością na uderzenia, ścieranie i działanie rozpuszczalników zawartych w masach szpachlowych. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur roboczych.

## Specyfikacja techniczna

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Symbol produktu               | YT-52317  |
| Producent                     | YATO  |
| Szerokość podstawy montażowej | 250 mm  |
| Materiał konstrukcji          | Poliamid (PA)   |
| System mocowania do szpachli  | Śruby M6 z nakrętkami motylkowymi   |
| Typ przegubu                  | Ząbkowany, regulowany kątowno   |
| Kompatybilność wkładki        | Stożek ścięty, gwint, zatrzaski   |
| Kompatybilne szpachle YATO    | YT-5226, YT-5228, YT-5230, YT-52310, YT-52311, YT-52312, YT-52313, YT-52314, YT-52320 |

## Zastosowanie uchwytu do szpachli z przedłużką

- Szpachlowanie sufitów bez użycia drabin i rusztowań
- Wygładzanie ścian w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3 metrów
- Prace wykończeniowe w klatkach schodowych
- Nakładanie mas wyrównujących na powierzchniach trudnodostępnych
- Szpachlowanie ścian w halach przemysłowych i magazynowych
- Prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej
- Wykańczanie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja elewacji wewnętrznych w budynkach zabytkowych

---

## Montaż i użytkowanie

---

### Sposób montażu uchwytu

Uchwyt mocuje się do szpachli za pomocą dwóch śrub M6 z nakrętkami motylkowymi. Śruby przechodzą przez otwory w podstawie uchwytu i otwory montażowe w trzonie szpachli. Nakrętki motylkowe umożliwiają dokręcanie bez użycia narzędzi. Po zamontowaniu uchwytu przedłużka lub trzonek wkładane są do wkładki łączącej i blokowane zgodnie z systemem danej przedłużki.

### Regulacja kąta nachylenia

Przegub ząbkowany reguluje się poprzez poluzowanie mechanizmu blokującego, ustawienie pożądanego kąta i ponowne dokręcenie. Ząbkowanie zapewnia precyzyjne pozycjonowanie co kilka stopni. Po zablokowaniu konstrukcja zachowuje sztywność nawet przy znacznym nacisku podczas szpachlowania.

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować, czy szpachla posiada otwory montażowe o rozstawie odpowiadającym otworom w podstawie uchwytu (250 mm). Lista kompatybilnych modeli YATO obejmuje szpachle o kodach: YT-5226, YT-5228, YT-5230, YT-52310, YT-52311, YT-52312, YT-52313, YT-52314, YT-52320. Dla innych producentów należy sprawdzić rozstaw otworów montażowych.

### Produkty powiązane

Do kompletu z uchwytem YT-52317 zaleca się przedłużki teleskopowe o długości 1,5-3 metry zakończone stożkiem ściętym lub gwintem standardowym. Uchwyt współpracuje również z szpachlami gładzowymi YATO o szerokościach od 200 do 600 mm z serii YT-52xxx.

...