

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-plastyk-podnosnika-2-5t-c00052-geko-p-16978.html>

Uchwyt plastik podnosnika 2,5T C00052 GEKO

Cena brutto	9,42 zł
Cena netto	7,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C00052
Kod producenta	C00052
Kod EAN	5901477140730
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt plastikowy do podnośnika 2,5T GEKO C00052

Element wymienny do podnośników hydraulicznych o udźwigu do 2,5 tony. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, stanowi część mechanizmu podnoszącego w podnośnikach warsztatowych.

Maksymalny udźwig 2,5 tony

Materiał Tworzywo sztuczne

Model C00052

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Materiał wykonania

Tworzywo sztuczne o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Materiał odporny na kontakt z olejami hydraulicznymi i standardowymi płynami eksploatacyjnymi stosowanymi w podnośnikach warsztatowych.

Parametr udźwigu

Wartość 2,5T oznacza maksymalny dopuszczalny ciężar, jaki może przenosić podnośnik wyposażony w ten uchwyt. Przekroczenie

tego parametru może prowadzić do uszkodzenia elementu i utraty bezpieczeństwa pracy.

Funkcja w konstrukcji

Uchwyt stanowi element łączący dźwignię z mechanizmem hydraulicznym podnośnika. Zapewnia przekazywanie siły z ramienia roboczego na tłok, umożliwiając płynne podnoszenie i opuszczanie ładunku.

Odporność eksploatacyjna

Konstrukcja z tworzywa eliminuje ryzyko korozji, typowe dla elementów metalowych. Materiał zachowuje właściwości w zakresie temperatur występujących w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	C00052
Producent	GEKO
Maksymalny udźwig	2,5 tony (2500 kg)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Część zamienna do podnośnika hydraulicznego
Przeznaczenie	Podnośniki warsztatowe do 2,5T

Zastosowanie

- Wymiana zużytego uchwytu w podnośnikach warsztatowych GEKO
- Naprawa podnośników hydraulicznych o udźwigu do 2,5 tony
- Serwis sprzętu warsztatowego w zakładach mechanicznych
- Konserwacja podnośników w warsztatach samochodowych
- Modernizacja starszych modeli podnośników hydraulicznych
- Uzupełnienie wyposażenia serwisowego dla firm zajmujących się naprawą narzędzi

Kompatybilność z podnośnikami

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z posiadanym modelem podnośnika. Uchwyt przeznaczony jest do podnośników marki GEKO o udźwigu do 2,5 tony. Weryfikacja wymaga porównania wymiarów geometrycznych oraz sposobu mocowania z oryginalnym elementem. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z producentem podnośnika lub dostawcą części.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż elementu

Wymiana uchwytu wymaga odciążenia układu hydraulicznego podnośnika. Należy całkowicie opuścić dźwignię roboczą, zdemontować uszkodzony element i zamontować nowy, zachowując prawidłową orientację względem pozostałych części mechanizmu. Po montażu konieczne jest sprawdzenie poprawności działania podnośnika bez obciążenia.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie należy sprawdzać stan uchwytu pod kątem pęknięć, zarysowań i deformacji. Uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do awarii podnośnika podczas pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkty styku z elementami metalowymi, gdzie może dochodzić do intensywnego zużycia.

Warunki eksploatacji

Element nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie wysokich temperatur (powyżej 60°C) oraz agresywnych chemikaliów. Kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi może osłabić strukturę tworzywa. Przechowywanie zapasowych uchwytów powinno odbywać się w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła.

Produkty powiązane

W ofercie GEKO dostępne są również inne części zamienne do podnośników warsztatowych: zestawy uszczelek hydraulicznych, tłoki wymienne, zawory bezpieczeństwa oraz kompletne zestawy naprawcze. Dla zapewnienia pełnej kompatybilności zaleca się stosowanie oryginalnych części producenta.