

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-pomocniczy-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-190mm-cg80267-37-geko-p-21074.html>



Uchwyt pomocniczy do szlifierki do gipsu i gładzi 190mm CG80267-37 GEKO

Cena brutto	14,41 zł
Cena netto	11,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80267-37
Kod producenta	CG80267-37
Kod EAN	5901477145377
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt pomocniczy do szlifierki do gipsu i gładzi 190mm CG80267-37 GEKO

Dodatkowy uchwyt montowany do szlifierek do gipsu i gładzi marki GEKO, zwiększający kontrolę nad narzędziem podczas prac wykończeniowych. Umożliwia stabilniejszy chwyt dwuręczny, co przekłada się na precyzję szlifowania oraz zmniejszenie obciążenia nadgarstków.

Długość całkowita 190 mm

Model CG80267-37

Kompatybilność Szlifierki GEKO

Zastosowanie Gips, gładź

Charakterystyka uchwytu pomocniczego

Ergonomia pracy dwuręcznej

Długość 190 mm zapewnia optymalny rozstaw dłoni podczas szlifowania. Dwuręczny chwyt rozkłada obciążenie równomiernie na obie ręce, co ma znaczenie przy wielogodzinnych pracach wykończeniowych. Zmniejsza zmęczenie nadgarstków i przedramion.

Dedykowana kompatybilność

Uchwyt zaprojektowano specjalnie do szlifierek marki GEKO. Gwarantuje to precyzyjne dopasowanie punktów montażowych oraz stabilność połączenia. Przed zakupem należy sprawdzić, czy model szlifierki posiada otwory montażowe dla dodatkowego uchwytu.

Zwiększona kontrola narzędzia

Dodatkowy punkt chwytowy poprawia manewrowanie szlifierką przy pracy na ścianach i sufitach. Ułatwia utrzymanie równomiernego docisku tarczy ścierniej do powierzchni, co przekłada się na jakość szlifowania. Szczególnie przydatne przy pracy nad głową.

Szybki montaż

Konstrukcja umożliwia instalację bez specjalistycznych narzędzi. Uchwyt mocuje się w przewidzianych otworach na korpusie szlifierki. Montaż zajmuje kilka minut i nie wymaga dodatkowych elementów mocujących.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80267-37
Marka	GEKO
Długość całkowita	190 mm
Typ akcesoria	Uchwyt pomocniczy
Kompatybilność	Szlifierki do gipsu i gładzi GEKO
Zastosowanie	Prace wykończeniowe (gips, gładź, szpachlówka)

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

- Szlifowanie ścian i sufitów po szpachlowaniu
- Wyrównywanie powierzchni gipsowych przed malowaniem
- Obróbka gładzi szpachlowej w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe na dużych powierzchniach
- Szlifowanie trudnodostępnych miejsc przy sufitach
- Przygotowanie ścian pod tapetowanie
- Wygładzanie nierówności po pracach murarskich

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana szlifierka GEKO posiada odpowiednie punkty montażowe dla dodatkowego uchwytu. Standardowo otwory montażowe znajdują się na obudowie silnika lub korpusie narzędzia. W przypadku wątpliwości warto

skonsultować się z dokumentacją techniczną szlifierki lub skontaktować się z producentem.

Użytkowanie i konserwacja

Po zamontowaniu uchwytu należy sprawdzić stabilność połączenia przed rozpoczęciem pracy. Podczas szlifowania uchwyt należy trzymać obiema rękami, rozkładając siłę docisku równomiernie. Po zakończeniu pracy warto oczyścić uchwyt z pyłu gipsowego, który może osadzać się w miejscach połączeń.

Regularnie sprawdzaj stan mocowania uchwytu, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Wibracje powstające podczas szlifowania mogą z czasem poluzować połączenia. Dokręcanie elementów mocujących zapobiega niestabilności narzędzia i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć: tarcze ścierne do gipsu o różnej gradacji, worki do odkurzacza budowlanego, osłony przeciwpylowe oraz rękawice robocze zapewniające lepszy chwyt.