

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-punktowy-montowany-na-baterii-wannowejprysznicowej-75535-fala-p-8820.html>



Uchwyt punktowy montowany na baterii wannowej/prysznicowej / 75535 / FALA

Cena brutto	6,02 zł
Cena netto	4,89 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75535
Kod producenta	75535
Kod EAN	5906083024450
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	chrom połysk
Jednostka	SZT
Materiał	ABS
Gwint	G1/2"

Opis produktu

Uchwyt punktowy montowany na baterii wannowej/prysznicowej Fala 75535

Uchwyt punktowy umożliwiający zamocowanie słuchawki prysznicowej bezpośrednio na baterii wannowej lub prysznicowej. Rozwiązanie eliminujące konieczność wiercenia otworów w ścianie, przeznaczone do baterii z gwintem G1/2".

Typ gwintu G1/2"

Materiał ABS

Wykończenie Chrom połysk

Model 75535

Charakterystyka uchwyty punktowego

Montaż bez wiercenia

Uchwyt mocuje się bezpośrednio do gwintu baterii, co eliminuje potrzebę wykonywania otworów w płytkach ceramicznych. Rozwiązanie szczególnie przydatne w łazienkach wynajmowanych lub w sytuacjach, gdy nie można ingerować w strukturę ścian.

Gwint standardowy G1/2"

Gwint G1/2" to międzynarodowy standard stosowany w instalacjach sanitarnych. Zapewnia kompatybilność z większością baterii wannowych i prysznicowych dostępnych na rynku oraz standardowymi węzami prysznicowymi.

Tworzywo ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wilgoć i zmiany temperatury. Materiał nie koroduje i zachowuje stabilność wymiarową w warunkach łazienkowych.

Chromowane wykończenie

Powłoka chromowa nadaje estetyczny wygląd i zapewnia odporność na działanie wody oraz detergentów. Chromowany ABS komponuje się z armaturą łazienkową w wykończeniu chromowanym.

Specyfikacja techniczna

Model	75535
Producent	Fala
Typ gwintu	G1/2" (gwint walcowy)
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Wykończenie powierzchni	Chrom połysk
Kolor	Chromowany
Sposób montażu	Nakręcany na gwint baterii

Zastosowanie uchwytu punktowego

- Baterie wannowe z wyjściem prysznicowym – zamocowanie słuchawki bezpośrednio na baterii
- Baterie prysznicowe natynkowe – alternatywa dla tradycyjnego drążka prysznicowego
- Kabiny prysznicowe z baterią zewnętrzną – dodatkowy punkt mocowania słuchawki
- Łazienki w mieszkaniach wynajmowanych – montaż bez uszkodzania płytek

-
- Uzupelnienie istniejacego drazka prysznicowego – drugi punkt mocowania dla wiekszej elastycznosci
 - Male lazienki – oszczednosc przestrzeni w porownaniu z montazem drazka
 - Tymczasowe rozwiazania podczas remontow – latwy demontaz i ponowny montaz
 - Lazienki z nietypowym rozplanowaniem – gdy montaz drazka nie jest mozliwy

Montaż i kompatybilność

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że bateria posiada wyjście z gwintem G1/2". Gwint ten znajduje się zazwyczaj w miejscu podłączenia węża prysznicowego. Większość standardowych baterii wannowych i prysznicowych wykorzystuje ten typ gwintu.

Montaż uchwyty polega na nakręceniu go na gwint baterii w miejscu standardowego podłączenia węża. Następnie wąż prysznicowy podłącza się do uchwyty, który pełni funkcję adaptera z punktem mocowania słuchawki. Całość montuje się ręcznie, bez użycia narzędzi specjalistycznych.

Konserwacja

Chromowaną powierzchnię należy czyścić miękkimi ściereczkami i łagodnymi detergentami przeznaczonymi do armatury łazienkowej. Unikać preparatów ściernych i środków zawierających chlor, które mogą uszkodzić powłokę chromowaną.

Produkty powiązane

Do kompletu z uchwytem punktowym warto rozważyć: węże prysznicowe o różnej długości (standardowo 150-200 cm), słuchawki prysznicowe z funkcją oszczędzania wody, drążki prysznicowe jako uzupełnienie montażu.