

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-sds-plus-do-gbh-2-26-geko-g00556-p-17778.html>

Uchwyt SDS PLUS do GBH 2-26 GEKO G00556

Cena brutto	13,96 zł
Cena netto	11,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00556
Kod producenta	G00556
Kod EAN	5901477117756
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt SDS PLUS do GBH 2-26 GEKO G00556

Zamiennik uchwytu wiertarskiego przeznaczony do wiertarek udarowych Bosch z systemem mocowania SDS Plus. Element umożliwiający wymianę końcówek roboczych bez użycia dodatkowych narzędzi.

Typ mocowania SDS Plus

Model G00556

Zamiennik 2608572213

Kompatybilność Bosch GBH 2-26 DFR, GBH 4-32 DFR

Charakterystyka

System SDS Plus

Standard mocowania używany w wiertarkach udarowych o mocy do 5 kg. Charakteryzuje się rowkami prowadzącymi i kulkami blokującymi, które umożliwiają szybką wymianę narzędzi bez konieczności dokręcania uchwytu kluczem.

Wymiana bez narzędzi

Mechanizm oparty na sprężynie zwalniającej kulki blokujące. Wystarczy przesunąć tuleję uchwytu, aby zwolnić wiertło lub dłuto, co znacząco przyspiesza pracę przy częstej zmianie końcówek.

Zamiennik oryginalnego uchwytu

Produkt stanowi alternatywę dla oryginalnego uchwytu Bosch o numerze 2608572213. Zachowuje pełną funkcjonalność przy niższym koszcie zakupu, co jest istotne przy naprawach i konserwacji sprzętu.

Zastosowanie w pracy udarowej

Konstrukcja przystosowana do przenoszenia obciążeń występujących podczas wiercenia z udarem oraz kucia. Wytrzymuje wibracje i siły uderzeniowe charakterystyczne dla pracy w twardych materiałach.

Specyfikacja techniczna

Model	G00556
Producent	GEKO
Typ mocowania	SDS Plus
Kompatybilność	Bosch GBH 2-26 DFR, GBH 4-32 DFR
Zamiennik oryginału	Bosch 2608572213
Przeznaczenie	Wiercenie udarowe, kucie

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym
- Wykonywanie instalacji w ścianach z cegły klinkierowej
- Montaż kotew w murze z bloczków betonowych
- Kucie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Usuwanie starych tynków i wykładzin ceramicznych
- Wiercenie otworów pod wentylację w ścianach z kamienia
- Naprawa i konserwacja wiertarek udarowych Bosch

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model wiertarki. Uchwyt pasuje do serii GBH 2-26 DFR oraz GBH 4-32 DFR. W przypadku innych modeli Bosch należy sprawdzić numer oryginalnego uchwyty w dokumentacji technicznej lub skonsultować się z serwisem. System SDS Plus nie jest kompatybilny z systemem SDS Max stosowanym w cięższych młotach wyburzeniowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed instalacją nowego uchwyty należy oczyścić gniazdo w korpusie wiertarki z pyłu i zanieczyszczeń. Uchwyt montuje się poprzez wsunięcie w gniazdo do momentu zaskoczenia mechanizmu blokującego. Po zamontowaniu warto sprawdzić luz poprzeczny – niewielki ruch w osi poprzecznej jest normalny w systemie SDS Plus, natomiast luz wzdłużny może wskazywać na niepełne zablokowanie.

Podczas eksploatacji zaleca się okresowe czyszczenie rowków prowadzących w uchwycie oraz smarowanie lekkim smarem silikonowym. Nie należy używać smaru grafitowego, który w połączeniu z pyłem betonowym tworzy ścierną masę. Po pracy w warunkach pylnych warto przedmuchać uchwyt sprężonym powietrzem.

Uchwyt wymaga wymiany, gdy pojawia się nadmierny luz narzędzi, trudności z blokowaniem końcówek lub uszkodzenia mechaniczne rowków prowadzących. Średni czas eksploatacji zależy od intensywności użytkowania – przy profesjonalnym użytkowaniu wynosi około 12-18 miesięcy, przy okazjonalnym może przekraczać kilka lat.

Produkty powiązane

Do pracy z tym uchwytem przydatne będą: wiertła SDS Plus do betonu (średnice 6-20 mm), dłuta płaskie i spiczaste SDS Plus, korony diamentowe z adapterem SDS Plus oraz środki czyszczące do konserwacji narzędzi udarowych.