

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-sds-plus-do-gbh-4-geko-g00557-p-17779.html>

## Uchwyt SDS PLUS do GBH 4 GEKO G00557

Cena brutto	<b>34,45 zł</b>
Cena netto	<b>28,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G00557</b>
Kod producenta	<b>G00557</b>
Kod EAN	<b>5901477117763</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt SDS PLUS do GBH 4 GEKO G00557

Uchwyt wymienny do młotów udarowo-obrotowych Bosch serii GBH 4, umożliwiający montaż narzędzi z chwytem SDS Plus. Przeznaczony do prac wiertniczych i kucia w materiałach budowlanych.

Typ mocowania SDS Plus
Kompatybilność Bosch GBH 4 DFE, 4 DSC
Model G00557
Zamiennik Bosch 2608571059

### Charakterystyka

#### System mocowania SDS Plus

Standardowy chwyt stosowany w młotach udarowych o średniej mocy. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy - wystarczy przesunięcie tulei blokującej. Kompatybilny z wiertłami i dłutami SDS Plus dostępnymi na rynku.

#### Wymiana bez narzędzi

Konstrukcja umożliwia samodzielną wymianę uchwytu bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. Proces montażu i

demontażu przebiega sprawnie, co skraca czas przestoju narzędzia podczas napraw.

### Zamiennik oryginalnego uchwytu

Produkt stanowi alternatywę dla oryginalnego uchwytu Bosch o numerze 2608571059. Zachowuje parametry techniczne i sposób montażu zgodny z konstrukcją młotów serii GBH 4.

### Zastosowanie w pracach budowlanych

Dedykowany do wiercenia udarowego oraz prac kucia w betonie, kamieniu, cegle i tynku. Umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu narzędzi SDS Plus – od wiertel po dłuta płaskie i szpicaste.

## Specyfikacja techniczna

Model	G00557
Producent	GEKO
Typ mocowania narzędzi	SDS Plus
Kompatybilność	Bosch GBH 4 DFE, GBH 4 DSC
Zamiennik numeru katalogowego	2608571059
Sposób montażu	Bez użycia narzędzi

## Zastosowanie

- Wiercenie udarowe w betonie konstrukcyjnym
- Wiercenie otworów w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Wykonywanie otworów w cegle pełnej i pustej
- Kucie bruzd w tynku cementowym i gipsowym
- Usuwanie płytek ceramicznych i glazury
- Wykuwanie fragmentów betonu przy pracach rozbiórkowych
- Montaż instalacji w ścianach murowanych

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model młota udarowego. Uchwyt pasuje wyłącznie do młotów Bosch serii GBH 4 (modele DFE i DSC). W przypadku innych serii GBH konieczne jest sprawdzenie numeru katalogowego uchwytu w dokumentacji technicznej narzędzia.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed wymianą uchwytu należy odłączyć młot od zasilania i upewnić się, że narzędzie jest zimne. Podczas montażu warto sprawdzić stan tulei blokującej i sprężyn – ich zużycie może wpłynąć na pewność mocowania narzędzi.

Po zamontowaniu uchwytu zaleca się przeprowadzenie testu – włożyć i wyjąć wiertło kilkakrotnie, sprawdzając czy blokada działa prawidłowo. Luz osiowy narzędzia w uchwycie SDS Plus jest zjawiskiem normalnym i wynika z konstrukcji systemu.

Regularnie należy czyścić wnętrze uchwytu ze zanieczyszczeń i pyłu wiertniczego. Można stosować sprężone powietrze lub miękką szczotkę. Nie zaleca się stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić elementy gumowe.

### Produkty powiązane

Do pracy z młotami GBH 4 warto rozważyć: wiertła SDS Plus do betonu (średnice 6-20 mm), dłuta płaskie i szpicaste SDS Plus, korony wiertnicze do glazury oraz smar do chwytu SDS zapobiegający zatarciu tulei.