

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-sds-plus-do-gbh-4-geko-g00557-p-17779.html>

Uchwyt SDS PLUS do GBH 4 GEKO G00557

Cena brutto	37,16 zł
Cena netto	30,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00557
Kod producenta	G00557
Kod EAN	5901477117763
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt SDS PLUS do GBH 4 GEKO G00557

Uchwyt wymienny do młotów udarowo-obrotowych Bosch serii GBH 4, umożliwiający montaż narzędzi z chwytem SDS Plus. Przeznaczony do prac wiertniczych i kucia w materiałach budowlanych.

Typ mocowania SDS Plus
Kompatybilność Bosch GBH 4 DFE, 4 DSC
Model G00557
Zamiennik Bosch 2608571059

Charakterystyka

System mocowania SDS Plus

Standardowy chwyt stosowany w młotach udarowych o średniej mocy. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy - wystarczy przesunięcie tulei blokującej. Kompatybilny z wiertłami i dłutami SDS Plus dostępnymi na rynku.

Wymiana bez narzędzi

Konstrukcja umożliwia samodzielną wymianę uchwytu bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. Proces montażu i

demontażu przebiega sprawnie, co skraca czas przestoju narzędzia podczas napraw.

Zamiennik oryginalnego uchwytu

Produkt stanowi alternatywę dla oryginalnego uchwytu Bosch o numerze 2608571059. Zachowuje parametry techniczne i sposób montażu zgodny z konstrukcją młotów serii GBH 4.

Zastosowanie w pracach budowlanych

Dedykowany do wiercenia udarowego oraz prac kucia w betonie, kamieniu, cegle i tynku. Umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu narzędzi SDS Plus – od wiertel po dłuta płaskie i szpicaste.

Specyfikacja techniczna

Model	G00557
Producent	GEKO
Typ mocowania narzędzi	SDS Plus
Kompatybilność	Bosch GBH 4 DFE, GBH 4 DSC
Zamiennik numeru katalogowego	2608571059
Sposób montażu	Bez użycia narzędzi

Zastosowanie

- Wiercenie udarowe w betonie konstrukcyjnym
- Wiercenie otworów w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Wykonywanie otworów w cegle pełnej i pustej
- Kucie bruzd w tynku cementowym i gipsowym
- Usuwanie płytek ceramicznych i glazury
- Wykuwanie fragmentów betonu przy pracach rozbiórkowych
- Montaż instalacji w ścianach murowanych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model młota udarowego. Uchwyt pasuje wyłącznie do młotów Bosch serii GBH 4 (modele DFE i DSC). W przypadku innych serii GBH konieczne jest sprawdzenie numeru katalogowego uchwytu w dokumentacji technicznej narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed wymianą uchwyty należy odłączyć młot od zasilania i upewnić się, że narzędzie jest zimne. Podczas montażu warto sprawdzić stan tulei blokującej i sprężyn – ich zużycie może wpłynąć na pewność mocowania narzędzi.

Po zamontowaniu uchwyty zaleca się przeprowadzenie testu – włożyć i wyjąć wiertło kilkakrotnie, sprawdzając czy blokada działa prawidłowo. Luz osiowy narzędzia w uchwycie SDS Plus jest zjawiskiem normalnym i wynika z konstrukcji systemu.

Regularnie należy czyścić wnętrze uchwyty ze zanieczyszczeń i pyłu wiertniczego. Można stosować sprężone powietrze lub miękką szczotkę. Nie zaleca się stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić elementy gumowe.

Produkty powiązane

Do pracy z młotami GBH 4 warto rozważyć: wiertła SDS Plus do betonu (średnice 6-20 mm), dłuta płaskie i szpicaste SDS Plus, korony wiertnicze do glazury oraz smar do chwytu SDS zapobiegający zatarciu tulei.