

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-spawalnicy-do-migomatu-mig-max-euro-zlacze-3m-kd3551-kraftdele-p-63722.html>



## Uchwyt spawalnicy do migomatu MIG MAX EURO ZŁĄCZE 3M KD3551 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>85,68 zł</b>
Cena netto	<b>69,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3551</b>
Kod producenta	<b>KD3551</b>
Kod EAN	<b>5903957016542</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt spawalnicy MIG/MAG Euro złącze 3m — KD3551

KD3551 to uzbrojony uchwyt spawalnicy przeznaczony do metody MIG/MAG, wyposażony w standardowe eurozłącze. Przewód o długości 3 metrów zapewnia swobodę ruchów w typowych stanowiskach spawalnicych. Uchwyt jest gotowy do podłączenia i użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Model KD3551

Metoda spawania MIG/MAG

Złącze Euro

Długość przewodu 3 m

### Charakterystyka uchwytu

#### **Eurozłącze — szeroka kompatybilność**

Eurozłącze (zwane też złączem centralnym) to znormalizowany standard montażu uchwytu w spawarce. Umożliwia podłączenie do

zdecydowanej większości półprofesjonalnych i profesjonalnych spawarek MIG/MAG dostępnych na rynku — bez potrzeby stosowania adapterów. Przed zakupem warto sprawdzić w dokumentacji spawarki, czy posiada ona gniazdo eurozłącza.

### Przewód 3 m — zasięg roboczy

Długość 3 metrów to standardowy zasięg w warunkach warsztatowych i garażowych. Pozwala na swobodne prowadzenie spoiny wokół spawanego elementu bez konieczności przesuwania urządzenia. W przypadku pracy na dużych konstrukcjach lub w terenie może być wymagany dłuższy przewód lub przedłużacz gazowy.

### Uchwyt uzbrojony — gotowy do pracy

Uchwyt dostarczany jest w pełni zmontowany — z zamontowaną dyszą gazową, prowadnicą drutu i końcówką prądową. Nie wymaga dodatkowego montażu przed pierwszym użyciem. W zestawie znajduje się również klucz do wymiany końcówek prądowych, co jest niezbędne przy regularnej eksploatacji.

### Odporność na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne

Korpus uchwyty i izolacja przewodu wykonane są z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę, odpryski spawalnicze oraz naprężenia mechaniczne wynikające z codziennej pracy. Przekłada się to na trwałość uchwyty przy intensywnym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3551
Typ	Uchwyt spawalniczy MIG/MAG
Złącze	Euro (centralne)
Długość przewodu	3 m
Kompatybilność	Spawarki wyposażone w gniazdo eurozłącza
Stan dostawy	Uchwyt uzbrojony (gotowy do pracy)
Gwarancja	12 miesięcy

## Zawartość zestawu

- Uchwyt spawalniczy MIG/MAG (uzbrojony)
- Końcówka prądowa
- Klucz do odkręcania końcówek prądowych
- Instrukcja obsługi w języku polskim

---

## Zastosowanie

---

- Spawanie stali węglowej metodą MIG/MAG
- Spawanie stali nierdzewnej w osłonie gazu
- Prace spawalnicze w warsztacie samochodowym
- Naprawy konstrukcji metalowych
- Spawanie w warunkach garażowych i hobbystycznych
- Wymiana zużytego uchwytu w posiadanej spawarce

### **Jak sprawdzić kompatybilność ze spawarką?**

Uchwyt KD3551 wymaga, aby spawarka posiadała gniazdo eurozłącza (złącza centralnego). Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi spawarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Eurozłącze jest standardem stosowanym przez większość producentów spawarek MIG/MAG w segmencie półprofesjonalnym i profesjonalnym. Spawarki z innymi typami złączy (np. złącze binzel, lincoln) wymagają uchwytu dedykowanego do danego systemu lub odpowiedniego adaptera.