

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-spawalnicy-przewow-tig-lift-3m-kd3552-p-63721.html>



Uchwyt spawalnicy przewów TIG LIFT 3M KD3552

Cena brutto	75,02 zł
Cena netto	60,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3552
Kod producenta	KD3552
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Uchwyt spawalnicy TIG LIFT 3M — KD3552

KD3552 to uchwyt do spawania metodą TIG z zajarzaniem przez dotyk (LIFT), wyposażony w przewód o długości 3 metrów. Zestaw zawiera komplet akcesoriów niezbędnych do natychmiastowego rozpoczęcia pracy — dysze ceramiczne, tulejki zaciskowe oraz łącznik prądowy. Uchwyt współpracuje z większością spawarek TIG DC dostępnych na rynku.

Model KD3552
Metoda spawania TIG LIFT
Długość przewodu 3 metry
Kompatybilność Spawarki TIG DC

Charakterystyka uchwytu

Zajarzanie metodą LIFT

Metoda LIFT polega na inicjowaniu łuku przez krótki kontakt elektrody z materiałem, a następnie jej oderwanie. W odróżnieniu od zajarzania HF nie wymaga generatora wysokiej częstotliwości, co czyni uchwyt kompatybilnym z szerszą gamą urządzeń i eliminuje ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych.

Przewód 3 metry

Długość 3 m zapewnia swobodę manewrowania wokół spawanego elementu bez konieczności przesuwania urządzenia. Jest to standardowa długość stosowana w warsztatach i przy pracach stacjonarnych, stanowiąca kompromis między zasięgiem a zachowaniem dobrej przewodności.

Konstrukcja uchwytu

Ergonomiczny kształt korpusu ogranicza zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji spawalniczych. Zastosowane materiały charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne wynikające z codziennej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

Komplet akcesoriów w zestawie

Dołączone dysze ceramiczne w rozmiarach 4 i 5, dwie tulejki zaciskowe, korek długi, korek krótki oraz łącznik prądowy pozwalają na uruchomienie uchwytu bez konieczności osobnego kompletowania części. Rozmiary dysz pokrywają typowy zakres stosowanych elektrod wolframowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3552
Typ uchwytu	TIG LIFT
Metoda zajarzania	LIFT (przez dotyk)
Długość przewodu	3 metry
Kompatybilność	Spawarki TIG DC
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

- Uchwyt spawalniczy TIG LIFT z przewodem 3 m — 1 szt.
- Korek długi — 1 szt.
- Korek krótki — 1 szt.
- Tulejki zaciskowe — 2 szt.
- Łącznik prądowy — 1 szt.
- Dysza gazowa ceramiczna rozmiar 4 — 1 szt.
- Dysza gazowa ceramiczna rozmiar 5 — 1 szt.

Zastosowanie

- Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG
- Spawanie stali węglowej
- Spawanie miedzi i stopów miedzi
- Prace wymagające precyzji spoiny i wąskiej strefy wpływu ciepła
- Spawanie cienkich blach i elementów konstrukcyjnych
- Zastosowania warsztatowe i produkcyjne ze spawarkami TIG DC

Kompatybilność ze spawarką

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana spawarka obsługuje metodę zajarzania LIFT oraz czy dysponuje odpowiednim gniazdem podłączenia uchwyty TIG. Uchwyt KD3552 jest przeznaczony do urządzeń prądu stałego (DC) — nie jest kompatybilny ze spawarkami AC stosowanymi do spawania aluminium metodą TIG.