

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-spawalnicy-przewow-tig-lift-3m-kd3552-kraftdele-p-63721.html>

## Uchwyt spawalnicy przewów TIG LIFT 3M KD3552 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>73,78 zł</b>
Cena netto	<b>59,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3552</b>
Kod producenta	<b>KD3552</b>
Kod EAN	<b>5903957016559</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt spawalnicy TIG LIFT 3M — KD3552

KD3552 to uchwyt do spawania metodą TIG z zajarzaniem przez dotyk (LIFT), wyposażony w przewód o długości 3 metrów. Zestaw zawiera komplet akcesoriów niezbędnych do natychmiastowego rozpoczęcia pracy — dysze ceramiczne, tulejki zaciskowe oraz łącznik prądowy. Uchwyt współpracuje z większością spawarek TIG DC dostępnych na rynku.

Model KD3552

Metoda spawania TIG LIFT

Długość przewodu 3 metry

Kompatybilność Spawarki TIG DC

### Charakterystyka uchwytu

#### Zajarzanie metodą LIFT

Metoda LIFT polega na inicjowaniu łuku przez krótki kontakt elektrody z materiałem, a następnie jej oderwanie. W odróżnieniu od zajarzania HF nie wymaga generatora wysokiej częstotliwości, co czyni uchwyt kompatybilnym z szerszą gamą urządzeń i eliminuje

ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych.

### Przewód 3 metry

Długość 3 m zapewnia swobodę manewrowania wokół spawanego elementu bez konieczności przesuwania urządzenia. Jest to standardowa długość stosowana w warsztatach i przy pracach stacjonarnych, stanowiąca kompromis między zasięgiem a zachowaniem dobrej przewodności.

### Konstrukcja uchwytu

Ergonomiczny kształt korpusu ogranicza zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji spawalniczych. Zastosowane materiały charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne wynikające z codziennej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

### Komplet akcesoriów w zestawie

Dołączone dysze ceramiczne w rozmiarach 4 i 5, dwie tulejki zaciskowe, korek długi, korek krótki oraz łącznik prądowy pozwalają na uruchomienie uchwytu bez konieczności osobnego kompletowania części. Rozmiary dysz pokrywają typowy zakres stosowanych elektrod wolframowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3552
Typ uchwytu	TIG LIFT
Metoda zajarzania	LIFT (przez dotyk)
Długość przewodu	3 metry
Kompatybilność	Spawarki TIG DC
Gwarancja	12 miesięcy

## Zawartość zestawu

- Uchwyt spawalniczy TIG LIFT z przewodem 3 m — 1 szt.
- Korek długi — 1 szt.
- Korek krótki — 1 szt.
- Tulejki zaciskowe — 2 szt.
- Łącznik prądowy — 1 szt.

- 
- Dysza gazowa ceramiczna rozmiar 4 — 1 szt.
  - Dysza gazowa ceramiczna rozmiar 5 — 1 szt.

## Zastosowanie

---

- Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG
- Spawanie stali węglowej
- Spawanie miedzi i stopów miedzi
- Prace wymagające precyzji spoiny i wąskiej strefy wpływu ciepła
- Spawanie cienkich blach i elementów konstrukcyjnych
- Zastosowania warsztatowe i produkcyjne ze spawarkami TIG DC

### **Kompatybilność ze spawarką**

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana spawarka obsługuje metodę zajarzania LIFT oraz czy dysponuje odpowiednim gniazdem podłączenia uchwyty TIG. Uchwyt KD3552 jest przeznaczony do urządzeń prądu stałego (DC) — nie jest kompatybilny ze spawarkami AC stosowanymi do spawania aluminium metodą TIG.