

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-wiertarski-12-samozacisadaptery-kd10052-p-62850.html>



UCHWYT WIERTARSKI 1/2" SAMOZACIS.+ADAPTERY KD10052

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10052
Kod producenta	KD10052
Kod EAN	5903957008837
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Uchwyt wiertarski 1/2" samozaciskowy 2-13 mm z adapterami — KD10052

Uchwyt wiertarski samozaciskowy z gwintem wewnętrznym 1/2" przeznaczony do wiertarek ręcznych i wkrętarek. Zestaw zawiera dwa adaptery — udarowy z kwadratem 1/2" oraz SDS Plus — co pozwala na montaż uchwytu w różnych typach elektronarzędzi bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Zakres szczęk 2-13 mm
Mocowanie Gwint 1/2"
Typ zaciskania Samozaciskowy
Adaptery w zestawie Udarowy 1/2" + SDS Plus

Charakterystyka produktu

Samozaciskowy mechanizm szczęk

Zaciskanie wiertła odbywa się bez użycia klucza — wystarczy obrót pierścienia ręką. Przyspiesza to wymianę narzędzi roboczych i eliminuje ryzyko zgubienia klucza do uchwytu.

Zakres 2-13 mm

Uchwyt przyjmuje trzpienie o średnicy od 2 do 13 mm, co obejmuje zarówno drobne wiertła do metalu i drewna, jak i większe wiertła do zastosowań ogólnobudowlanych.

Stalowa konstrukcja

Elementy uchwytu wykonano ze stali, co przekłada się na odporność na odkształcenia podczas pracy pod obciążeniem oraz dłuższą żywotność w porównaniu z rozwiązaniami z tworzyw sztucznych.

Dwa adaptery w komplecie

Adapter udarowy z kwadratem 1/2" umożliwia montaż w wkrętarkach udarowych, natomiast adapter SDS Plus pozwala na użycie uchwytu w wiertarkach z mocowaniem SDS+. Oba adaptery wyposażono w śruby mocujące z lewym gwintem.

Lewy gwint śrub mocujących — dlaczego ma znaczenie

Śruby mocujące adaptery mają gwint lewy (przeciwny do standardowego). Podczas pracy wiertarki obracającej się w prawo śruba dokręca się samoczynnie, co zapobiega samoistnemu poluzowaniu połączenia i wypadnięciu uchwytu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10052
Typ uchwytu	Samozaciskowy (bezkłuczowy)
Minimalny rozstaw szczęk	2 mm
Maksymalny rozstaw szczęk	13 mm
Mocowanie uchwytu	Gwint wewnętrzny 1/2"
Materiał	Stal
Adaptery w zestawie	Adapter udarowy kwadrat 1/2" ze śrubą (lewy gwint), Adapter SDS Plus / 1/2"-20UNF ze śrubą (lewy gwint)
Zawartość zestawu	Uchwyt wiertarski, 2 adaptery, 2 śruby mocujące, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Wiercenie w drewnie wiertłami o trzpieniu cylindrycznym
- Wiercenie w metalu wiertłami krętymi
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach
- Praca z wkrętarkami udarowymi (z adapterem 1/2")
- Montaż w wiertarkach z mocowaniem SDS Plus (z adapterem SDS+)
- Wymiana zużytego uchwytu w wiertarce ręcznej z gwintem 1/2"

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed montażem należy zweryfikować typ gniazda w elektronarzędziu. Uchwyt pasuje bezpośrednio do narzędzi z gwintem 1/2"-20UNF. W przypadku wkrętarek udarowych z napędem kwadratowym 1/2" lub wiertarek z mocowaniem SDS Plus — do montażu służą dołączone adaptory.