

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-wiertarski-12-samozaciskowy-kd10051-kraftdele-p-62848.html>

## UCHWYT WIERTARSKI 1/2" SAMOZACISKOWY KD10051 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>14,64 zł</b>
Cena netto	<b>11,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10051</b>
Kod producenta	<b>KD10051</b>
Kod EAN	<b>5903957008820</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt wiertarski samozaciskowy 1/2" 13 mm – Kraft&Dele KD10051

Uchwyt wiertarski KD10051 to element wymienny przeznaczony do wiertarek ręcznych i wkrętarek wyposażonych w wrzeciono z gwintem zewnętrznym 1/2". Mechanizm samozaciskowy umożliwia mocowanie werteł i końcówek bez użycia klucza, w zakresie średnic od 1,5 do 13 mm.

Gwint mocowania 1/2" (wewnętrzny)

Zakres szczęk 1,5 - 13 mm

Typ zacisku Samozaciskowy (bezkluczykowy)

Model KD10051

### Charakterystyka produktu

#### Mechanizm samozaciskowy

Zaciskanie szczęk odbywa się ręcznie, przez obrót tulei — bez potrzeby użycia klucza do uchwytu. Przyspiesza to wymianę narzędzi podczas pracy i eliminuje ryzyko zgubienia klucza.

## Gwint wewnętrzny 1/2"

Uchwyt montuje się na wrzecionie wiertarki lub wkrętarki z gwintem zewnętrznym 1/2". Jest to jeden z najpopularniejszych standardów w elektronarzędziach — przed zakupem należy sprawdzić gwint wrzeciona urządzenia.

## Zakres mocowania 1,5-13 mm

Szczęki uchwytu obejmują wiertła i końcówki o średnicy trzpienia od 1,5 do 13 mm. Pozwala to na pracę z typowymi wiertłami do metalu, drewna i betonu dostępnymi w standardowym handlu.

## Zastosowanie wymienne

Uchwyt służy jako część zamienna lub uzupełniająca do wiertarek, w których oryginalny uchwyt uległ zużyciu lub uszkodzeniu, pod warunkiem zgodności gwintu i wymaganego zakresu szczęk.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10051
Producent	Kraft&Dele
Typ uchwytu	Samozaciskowy (bezkluczkowy)
Gwint mocowania	1/2" gwint wewnętrzny
Minimalny rozstaw szczęk	1,5 mm
Maksymalny rozstaw szczęk	13 mm
Przeznaczenie	Wiertarki ręczne, wkrętarki
Zawartość opakowania	Uchwyt wiertarski KD10051, instrukcja obsługi

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego uchwytu w wiertarce ręcznej z gwintem 1/2"
- Mocowanie wiertel do metalu o średnicy trzpienia do 13 mm
- Mocowanie wiertel do drewna — krętych, piórkowych i innych z okrągłym trzpieniem
- Mocowanie wiertel do betonu (bez funkcji SDS) z okrągłym trzpieniem
- Praca z końcówkami do wkrętarek z okrągłym trzpieniem
- Zastosowanie w wiertarkach kolumnowych z gwintem wrzeciona 1/2"

---

## **Jak sprawdzić kompatybilność**

Przed montażem należy zweryfikować gwint wrzeciona urządzenia. Standardowy gwint 1/2" oznaczony jest na obudowie wiertarki lub w jej dokumentacji technicznej. Uchwyt nie jest przeznaczony do wiertarek z mocowaniem SDS, SDS-Plus ani Morse'a — te systemy wymagają dedykowanych uchwytów. W przypadku wątpliwości warto zmierzyć skok i średnicę gwintu wrzeciona przed zakupem.