

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-wiertarski-12-z-adapterem-sds-kd10050-p-62849.html>



UCHWYT WIERTARSKI 1/2" Z ADAPTEREM SDS KD10050

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10050
Kod producenta	KD10050
Kod EAN	5903957008813
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Uchwyt wiertarski zębaty 1/2" z adapterem SDS+ – Kraft&Dele KD10050

KD10050 to zębaty uchwyt wiertarski z gwintem wewnętrznym 1/2" wraz z adapterem SDS+, który umożliwia montaż uchwyty zaciskowego w młotowiertarkach wyposażonych w mocowanie SDS+. Zestaw przeznaczony do wiertarek ręcznych i stojakowych, a dzięki dołączonemu adapterowi — również do urządzeń z systemem SDS+.

Zakres zaciskania 1,5 – 13 mm
Mocowanie uchwyty Gwint 1/2"
Typ adaptera SDS+
Model KD10050

Charakterystyka produktu

Zębaty mechanizm zaciskania

Uchwyt wyposażony jest w mechanizm zębaty obsługiwany kluczykiem. Zaciskanie przy użyciu klucza zapewnia pewniejsze i bardziej równomierne docięnięcie szczęk niż uchwyty szybkozaciskowe, co ma znaczenie przy wierceniu z większym momentem obrotowym

lub w twardych materiałach.

Adapter SDS+ w zestawie

Dołączony adapter SDS+ umożliwia osadzenie uchwyty 1/2" bezpośrednio w gnieździe SDS+ młotowiertarki. Pozwala to na użycie standardowych wiertel z okrągłym lub sześciokątnym chwytem w urządzeniach, które natywnie obsługują wyłącznie narzędzia z chwytem SDS+.

Szeroki zakres mocowania: 1,5-13 mm

Szczęki uchwyty obejmują wiertła i trzpień o średnicy od 1,5 do 13 mm. Zakres ten obejmuje większość standardowych wiertel do drewna, metalu i tworzyw sztucznych stosowanych w warsztatach i na budowie.

Stalowa konstrukcja

Korpus uchwyty oraz szczęki wykonane są ze stali, co przekłada się na odporność na odkształcenia mechaniczne podczas pracy pod obciążeniem i dłuższą żywotność w porównaniu z elementami z stopów aluminium lub tworzyw sztucznych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10050
Marka	Kraft&Dele
Typ uchwyty	Zębaty (na kluczyk)
Mocowanie uchwyty	Gwint wewnętrzny 1/2"
Minimalny rozstaw szczęk	1,5 mm
Maksymalny rozstaw szczęk	13 mm
Typ adaptera	SDS+
Materiał	Stal
Zawartość zestawu	Uchwyt wiertarski, kluczyk, adapter SDS+, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Mocowanie wiertel krętych do metalu i drewna w wiertarkach ręcznych
- Montaż wiertel w wiertarkach stojakowych (kolumnowych)
- Użycie standardowych wiertel w młotowiertarkach z gniazdem SDS+ (za pomocą adaptera)
- Wiercenie otworów pod śruby, kołki i przepusty w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych

-
- Zastosowanie w warsztatach stolarskich, ślusarskich i instalacyjnych
 - Prace budowlane wymagające wiercenia w materiałach konstrukcyjnych

Kompatybilność — co sprawdzić przed montażem

Uchwyt pasuje do wrzecion z gwintem 1/2" (najczęściej 1/2"-20 UNF lub 1/2"-16 UNF — warto sprawdzić specyfikację wiertarki). Adapter SDS+ jest przeznaczony wyłącznie do gniazd SDS+ i nie jest kompatybilny z SDS Max ani SDS Quick. Przed użyciem adaptera w trybie udarowym należy upewnić się, że producent wiertarki dopuszcza taką konfigurację — praca z uchwytem zaciskowym w trybie udarowym może skrócić żywotność adaptera.

Zawartość zestawu

- Uchwyt wiertarski zębaty 1/2" KD10050
- Kluczyk do zaciskania szczęk
- Adapter SDS+
- Instrukcja obsługi