

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-wieszak-ścienny-na-rower-k02382-keltin-p-48153.html>

Uchwyt wieszak ścienny na rower K02382 Keltin

Cena brutto	10,99 zł
Cena netto	8,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02382
Kod producenta	K02382
Kod EAN	5901477185229
Producent	Keltin

Opis produktu

Uchwyt - wieszak ścienny na rower K02382

Wieszak naścienny umożliwiający poziome przechowywanie roweru przy ścianie. Konstrukcja stalowa z gumowymi osłonami haków zabezpiecza ramę przed zarysowaniami podczas zawieszania i zdejmowania sprzętu.

Materiał **Stal + guma**

Montaż **Naścienny**

Mocowanie roweru **Za ramę**

Elementy montażowe **W zestawie**

Charakterystyka

Mocowanie za ramę

Wieszak chwyta rower za ramę w pozycji poziomej, co pozwala na stabilne zawieszenie blisko ściany. Gumowe osłony na hakach eliminują ryzyko zarysowań lakieru podczas codziennego użytkowania.

Konstrukcja stalowa

Stalowa budowa zapewnia odporność na obciążenia statyczne oraz długotrwałą eksploatację w warunkach garażowych i warsztatowych, gdzie wieszak może być narażony na kontakt z wilgocią i zmienne temperatury.

Zestaw montażowy

W komplecie znajdują się 4 kołki: 2 rozporowe do ścian pełnych (beton, cegła) oraz 2 do płyt gipsowo-kartonowych. Pozwala to na montaż bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja wieszaka umożliwia zawieszanie różnych typów rowerów niezależnie od geometrii ramy. Można na nim przechowywać również narzędzia ogrodowe, podkaszarki, węże czy inne przedmioty o odpowiednim kształcie.

Specyfikacja techniczna

Model	K02382
Materiał konstrukcji	Stal
Materiał osłon haków	Guma
Sposób montażu	Naścienny
Sposób mocowania roweru	Za ramę
Pozycja przechowywania	Pozioma
Elementy montażowe w zestawie	4 kołki (2 rozporowe + 2 do płyt GK)

Zastosowanie

- Przechowywanie rowerów miejskich w garażach i piwnicach
- Zawieszanie rowerów górskich w warsztatach rowerowych
- Organizacja miejsca w pomieszczeniach gospodarczych
- Przechowywanie narzędzi ogrodowych (grabie, szpadle, motyki)
- Zawieszanie podkaszarek i wykaszarek elektrycznych
- Przechowywanie węży ogrodowych w pozycji zwiniętej
- Organizacja narzędzi warsztatowych o wydłużonym kształcie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed montażem należy sprawdzić typ ściany i dobrać odpowiednie kołki z zestawu. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaleca się montaż w miejscu, gdzie za płytą znajduje się profil metalowy lub drewniany, co zwiększy nośność połączenia. Rozstaw otworów montażowych powinien odpowiadać rozstawowi punktów mocowania wieszaka.

Sprawdzanie kompatybilności

Wieszak współpracuje z większością rowerów, pod warunkiem że ich rama posiada przekrój umożliwiający stabilne oparcie na hakach. Przed zamontowaniem warto sprawdzić, czy geometria ramy pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia na oba punkty podparcia.

Konserwacja

Gumowe osłony należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku pęknięć lub przetarć zaleca się wymianę osłon, aby zapobiec zarysowaniu ramy roweru. Stalowe elementy można czyścić suchą szmatką, unikając agresywnych detergentów.