

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-wieszak-ścienny-na-rower-k02382-keltin-p-48153.html>

## Uchwyt wieszak ścienny na rower K02382 Keltin

Cena brutto	<b>12,31 zł</b>
Cena netto	<b>10,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>K02382</b>
Kod producenta	<b>K02382</b>
Kod EAN	<b>5901477185229</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt - wieszak ścienny na rower K02382

Wieszak naścienny umożliwiający poziome przechowywanie roweru przy ścianie. Konstrukcja stalowa z gumowymi osłonami haków zabezpiecza ramę przed zarysowaniami podczas zawieszania i zdejmowania sprzętu.

Materiał **Stal + guma**

Montaż **Naścienny**

Mocowanie roweru **Za ramę**

Elementy montażowe **W zestawie**

### Charakterystyka

#### Mocowanie za ramę

Wieszak chwyta rower za ramę w pozycji poziomej, co pozwala na stabilne zawieszenie blisko ściany. Gumowe osłony na hakach eliminują ryzyko zarysowań lakieru podczas codziennego użytkowania.

### Konstrukcja stalowa

Stalowa budowa zapewnia odporność na obciążenia statyczne oraz długotrwałą eksploatację w warunkach garażowych i warsztatowych, gdzie wieszak może być narażony na kontakt z wilgocią i zmienne temperatury.

### Zestaw montażowy

W komplecie znajdują się 4 kołki: 2 rozporowe do ścian pełnych (beton, cegła) oraz 2 do płyt gipsowo-kartonowych. Pozwala to na montaż bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

### Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja wieszaka umożliwia zawieszanie różnych typów rowerów niezależnie od geometrii ramy. Można na nim przechowywać również narzędzia ogrodowe, podkaszarki, węże czy inne przedmioty o odpowiednim kształcie.

## Specyfikacja techniczna

Model	K02382
Materiał konstrukcji	Stal
Materiał osłon haków	Guma
Sposób montażu	Naścienny
Sposób mocowania roweru	Za ramę
Pozycja przechowywania	Pozioma
Elementy montażowe w zestawie	4 kołki (2 rozporowe + 2 do płyt GK)

## Zastosowanie

- Przechowywanie rowerów miejskich w garażach i piwnicach
- Zawieszanie rowerów górskich w warsztatach rowerowych
- Organizacja miejsca w pomieszczeniach gospodarczych
- Przechowywanie narzędzi ogrodowych (grabie, szpadle, motyki)
- Zawieszanie podkaszarek i wykaszarek elektrycznych
- Przechowywanie węży ogrodowych w pozycji zwiniętej
- Organizacja narzędzi warsztatowych o wydłużonym kształcie

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż

---

Przed montażem należy sprawdzić typ ściany i dobrać odpowiednie kołki z zestawu. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaleca się montaż w miejscu, gdzie za płytą znajduje się profil metalowy lub drewniany, co zwiększy nośność połączenia. Rozstaw otworów montażowych powinien odpowiadać rozstawowi punktów mocowania wieszaka.

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Wieszak współpracuje z większością rowerów, pod warunkiem że ich rama posiada przekrój umożliwiający stabilne oparcie na hakach. Przed zamontowaniem warto sprawdzić, czy geometria ramy pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia na oba punkty podparcia.

### **Konserwacja**

Gumowe osłony należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku pęknięć lub przetarć zaleca się wymianę osłon, aby zapobiec zarysowaniu ramy roweru. Stalowe elementy można czyścić suchą szmatką, unikając agresywnych detergentów.