

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-zaciskowe-do-mocowania-plandek-85172-vorel-p-13756.html>

## UCHWYTY ZACISKOWE DO MOCOWANIA PLANDEK 85172 VOREL

Cena brutto	<b>7,55 zł</b>
Cena netto	<b>6,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>85172</b>
Kod producenta	<b>85172</b>
Kod EAN	<b>5906083039171</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Uchwyty Zaciskowe do Mocowania Plandek VOREL 85172

Nylonowe uchwyty zaciskowe do bezinwazyjnego mocowania plandek, banerów i siatek bez konieczności dziurawienia materiału. Mechanizm zaciskowy zapewnia równomierny rozłożenie naprężeń i umożliwia szybki montaż w każdych warunkach.

Materiał Nylon

Wymiary 82 x 25 mm

Ilość w zestawie 8 szt.

Model 85172

### Charakterystyka techniczna uchwytów zaciskowych

#### Konstrukcja z nylonu technicznego

Nylon charakteryzuje się odpornością na temperatury od -30°C do +80°C, nie kruszy się przy mrozie i nie odkształca w upale. Materiał wykazuje odporność na promieniowanie UV, co zapobiega degradacji podczas długotrwałej ekspozycji na słońce.

### Mechanizm zaciskowy bez dziurawienia

System mocowania działa poprzez zaciskanie materiału pomiędzy dwoma elementami uchwytu. Eliminuje konieczność przebijania otworów w plandece, co zachowuje jej szczelność i integralność strukturalną. Po zdjęciu uchwytu materiał pozostaje nieuszkodzony.

### Wymiary robocze 82 × 25 mm

Długość 82 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię chwytu dla bezpiecznego mocowania. Szerokość 25 mm pozwala na przepuszczenie lin i sznurów o średnicy do 8 mm przez otwór montażowy w uchwycie.

### Zestaw 8 sztuk do kompletnego montażu

Ilość 8 uchwytów wystarcza do zamocowania standardowej plandeki o wymiarach do 3 × 4 m przy rozstawie uchwytów co 80-100 cm. Dla większych powierzchni zaleca się stosowanie dodatkowych zestawów dla zachowania stabilności.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	85172
Materiał wykonania	Nylon techniczny
Wymiary uchwytu	82 × 25 mm
Ilość w opakowaniu	8 sztuk
Zakres temperatur pracy	-30°C do +80°C
Maksymalna średnica liny	8 mm
Grubość materiału	Do 3 mm

## Zastosowanie uchwytów zaciskowych

- Mocowanie plandek transportowych na przyczepach i naczepach samochodów ciężarowych
- Instalacja banerów reklamowych na ogrodzeniach i konstrukcjach tymczasowych
- Zabezpieczanie siatek ochronnych i osłonowych na rusztowaniach budowlanych
- Mocowanie folii i agrowłóknin w szklarniach i tunelach foliowych
- Instalacja plandek ochronnych na materiałach budowlanych i sprzęcie magazynowanym na zewnątrz
- Montaż siatek przeciwwiatrowych i osłon na balkonach i tarasach
- Zabezpieczanie plandek na przyczepach kempingowych i łodziach
- Tymczasowe mocowanie materiałów podczas prac remontowych i wykończeniowych

---

## Montaż i użytkowanie

---

### **Sposób montażu uchwytów zaciskowych**

Uchwyt składa się z dwóch elementów: podstawy i zacisku. Materiał umieszcza się pomiędzy tymi elementami, następnie zacisk wciska się w podstawę do momentu słyszalnego kliknięcia. Przez otwór w uchwycie przewleka się linę lub sznur, który następnie przywiązuje się do punktu mocowania. Rozstaw uchwytów powinien wynosić 80-120 cm w zależności od siły wiatru w danej lokalizacji.

### **Kompatybilność z materiałami**

Uchwyty współpracują z plandeki z PVC, polietylenu PE, polipropylenu PP oraz tkaninami powlekanymi o grubości do 3 mm. Nie zaleca się stosowania z materiałami bardzo cienkimi (poniżej 0,3 mm) ze względu na ryzyko przebicia, oraz z materiałami bardzo grubymi (powyżej 3 mm), które mogą uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zacisku.

### **Konserwacja i trwałość**

Nylon nie wymaga specjalnej konserwacji. Po użyciu w warunkach zasolenia lub zabrudzenia zaleca się przepłukanie czystą wodą. Uchwyty można wielokrotnie montować i demontować bez utraty właściwości zaciskowych. Przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża żywotność produktu.