

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/udarowy-szybkomocujacy-uchwyt-bita-75mm-sbus-01-schmith-p-32695.html>

Udarowy szybkomocujący uchwyt bita 75mm SBUS-01 SCHMITH

Cena brutto	19,35 zł
Cena netto	15,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SBUS-01
Kod producenta	SBUS-01
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Udarowy szybkomocujący uchwyt bita 75mm SBUS-01 SCHMITH

Magnetyczny adapter z systemem szybkiego mocowania, przeznaczony do pracy z wkrętarkami udarowymi. Kompatybilny ze standardowymi bitami 1/4", wyposażony w mechanizm Quick-release umożliwiający wymianę końcówki jedną ręką.

Długość 75 mm
Mocowanie bitów 1/4" hex
Typ Udarowy
Model SBUS-01

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja udarowa

Hartowana stal zapewnia odporność na obciążenia udarowe występujące w wkrętarkach i wiertarkach udarowych. Konstrukcja wzmocniona w strefach krytycznych wytrzymuje intensywną pracę z twardymi materiałami.

System Quick-release

Tuleja zaciskowa z blokadą sprężynową pozwala na wymianę bita bez użycia drugiej ręki. Wystarczy przesunąć tuleję do tyłu, aby

zwolnić końcówkę – szczególnie przydatne podczas pracy na wysokości lub w ciasnych przestrzeniach.

Mocowanie magnetyczne

Wbudowany magnes neodymowy utrzymuje bit w gnieździe podczas montażu i zapobiega jego wypadnięciu przy wstrząsach. Dodatkowo namagnesowuje wkręty, ułatwiając ich pozycjonowanie w trudno dostępnych miejscach.

Długość robocza 75 mm

Zwiększony zasięg w porównaniu ze standardowymi uchwytami (zwykle 50-60 mm) umożliwia pracę w głębszych otworach i przy montażu elementów oddalonych od powierzchni montażowej.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SBUS-01
Długość całkowita	75 mm
Mocowanie bita	1/4" hex (6,35 mm)
Typ konstrukcji	Udarowy, hartowany
System mocowania	Quick-release (szybkozłącze)
Magnes	Tak
Kod EAN	5902004738253
Jednostka sprzedaży	1 szt

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych wymagających większego zasięgu
- Instalacje elektryczne w puszkach podtynkowych i rozdzielniach
- Montaż mebli z wykorzystaniem łączników w głębokich otworach
- Prace z wkrętarkami udarowymi przy wkręcaniu w beton i cegłę
- Montaż sufitów podwieszanych i systemów regałowych
- Prace na wysokości, gdzie wymiana bita drugą ręką jest utrudniona
- Serwis maszyn i urządzeń w ciasnych przestrzeniach

Kompatybilność z bitami

Uchwyt współpracuje ze wszystkimi standardowymi bitami i końcówkami śrubokrętowymi o chwycie 1/4" (6,35 mm). Obejmuje to bity krzyżakowe (PH, PZ), płaskie (SL), sześciokątne (HEX), Torx (TX), oraz specjalistyczne końcówki do śrub zabezpieczających.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić swobodne działanie tulei zaciskowej – powinna przesuwać się bez zakleszczania. Podczas pracy unikać nadmiernego docisku osiowego, który może osłabić mechanizm blokady.

Magnes neodymowy z czasem może gromadzić wióry metalowe i pyły – zaleca się okresowe czyszczenie powierzchni magnetycznej sprężonym powietrzem lub miękką szczotką. Nie należy uderzać uchwytem o twarde powierzchnie, co może uszkodzić hartowaną warstwę.

W przypadku osłabienia siły mocowania bita sprawdzić zużycie tulei zaciskowej i sprężyny. Przy intensywnym użytkowaniu elementy te mogą wymagać wymiany po ok. 2-3 latach pracy.

Produkty powiązane

Do pracy z uchwytem poleca się zestawy bitów udarowych z hartowaną stalą S2 lub chromowo-wanadową, które wytrzymują obciążenia występujące w narzędziach udarowych. Przydatne mogą być również przedłużki magnetyczne oraz adaptery kątowe dla trudno dostępnych miejsc.

...