

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/udarowy-uchwyt-magnetyczny-150mm-sbum-03-schmith-p-32869.html>



Udarowy uchwyt magnetyczny 150mm SBUM-03 SCHMITH

Cena brutto	23,36 zł
Cena netto	18,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SBUM-03
Kod producenta	SBUM-03
Kod EAN	5902004738246
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Udarowy uchwyt magnetyczny 150mm SBUM-03 SCHMITH

Przedłużka magnetyczna do bitów 1/4" o długości 150 mm, przeznaczona do pracy z wkrętarkami udarowymi. Hartowana konstrukcja zapewnia odporność na intensywne obciążenia, a silny magnes neodymowy utrzymuje bity i wkręty podczas pracy.

Długość robocza 150 mm
Mocowanie 1/4" hex
Konstrukcja Hartowana stal
Typ Udarowy

Charakterystyka techniczna

Magnetyczny uchwyt 1/4"

Standardowe mocowanie sześciokątne 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z wszystkimi bitami i końcówkami dostępnymi na rynku. Silny magnes neodymowy utrzymuje bit nawet podczas intensywnych wibracji, eliminując ryzyko wypadnięcia w trakcie pracy.

Hartowana konstrukcja udarowa

Stal hartowana o zwiększonej wytrzymałości wytrzymuje obciążenia generowane przez wkrętarki udarowe. Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia, co zapobiega pękaniu pod wpływem uderzeń.

Długość robocza 150 mm

Przedłużka o długości 150 mm umożliwia pracę w miejscach trudnodostępnych, głębokich otworach i za przeszkodami. Odpowiednia długość zapewnia stabilność pracy przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Namagnesowanie wkrętów

Silne pole magnetyczne przenosi się na wkręty i śruby, ułatwiając ich pozycjonowanie i wkręcanie jedną ręką. Szczególnie przydatne przy montażu w trudnych pozycjach roboczych lub nad głową.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SBUM-03
Długość	150 mm
Typ mocowania	1/4" hex (6,35 mm)
Konstrukcja	Stal hartowana
Typ	Udarowy
Magnes	Neodymowy
Kod EAN	5902004738246
Jednostka sprzedaży	1 szt

Zastosowanie

- Montaż wkrętów w głębokich otworach konstrukcyjnych
- Praca w miejscach trudnodostępnych za instalacjami
- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na profilach
- Wkręcanie śrub w narożnikach i zakamarkach
- Prace montażowe w szafach i meblach
- Instalacje elektryczne w puszkach podtynkowych
- Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt współpracuje z wkrętarkami udarowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz wkrętarkami akumulatorowymi wyposażonymi w szybkozłącze 1/4" hex. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność mocowania bity w uchwycie magnetycznym.

Konserwacja

Po pracy w wilgotnych warunkach należy osuszyć uchwyt i zabezpieczyć przed korozją. Powierzchnię magnetyczną czyścić z wiórów metalowych i zanieczyszczeń, które mogą osłabiać siłę przyciągania. Unikać uderzeń w twardą powierzchnię, które mogą uszkodzić hartowaną warstwę.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestaw bitów udarowych 1/4", adapter magnetyczny krótki 50-60 mm do precyzyjnych prac, organizer na bity oraz olejek konserwacyjny do narzędzi.

...