

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/udarowy-uchwyt-magnetyczny-60mm-linia-hi-tek-sbum-ht1-schmith-p-32693.html>



Udarowy uchwyt magnetyczny 60mm linia HI-TEK SBUM-HT1 SCHMITH

Cena brutto	27,36 zł
Cena netto	22,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SBUM-HT1
Kod producenta	SBUM-HT1
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Udarowy uchwyt magnetyczny 60mm linia HI-TEK SBUM-HT1 SCHMITH

Uchwyt magnetyczny przeznaczony do pracy w wkrętarkach udarowych, wyposażony w wzmocniony mechanizm mocowania bitów 1/4" oraz magnes o zwiększonej sile trzymania. Hartowana konstrukcja zapewnia odporność na intensywne obciążenia dynamiczne występujące podczas wkręcania w twarde materiały.

Długość 60 mm
Mocowanie bitów 1/4" hex
Seria HI-TEK
Model SBUM-HT1

Charakterystyka techniczna

Odporność na obciążenia udarowe

Hartowana konstrukcja wytrzymuje cykliczne uderzenia generowane przez wkrętarki udarowe. Wzmocniony mechanizm mocowania bitów eliminuje ryzyko ich wypadnięcia podczas pracy pod obciążeniem, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność pracy.

Wzmocniony magnes

Magnes o zwiększonej sile przytrzymania skutecznie stabilizuje bit w uchwycie oraz namagnesowuje wkręty przed wkręcaniem. Rozwiązanie przydatne podczas pracy w trudno dostępnych miejscach lub montażu nad głową, gdzie grawitacja utrudnia pozycjonowanie elementów złącznych.

Uniwersalne mocowanie 1/4"

Standardowe gniazdo sześciokątne 1/4" zapewnia kompatybilność z bitami wszystkich producentów. Uchwyt współpracuje z końcówkami płaskimi, krzyżakowymi, Torx, Pozidriv oraz specjalistycznymi.

Seria HI-TEK

Linia produktów zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu profesjonalnym. Hartowanie materiału zwiększa odporność na ścieranie i deformacje, wydłużając okres eksploatacji w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SBUM-HT1
Seria	HI-TEK
Długość	60 mm
Typ mocowania bitów	1/4" hex (sześciokąt)
Przeznaczenie	Wkrętarki udarowe
Materiał	Stal hartowana
Magnes	Tak, wzmocniony
Kod EAN	5902004738215
Jednostka sprzedaży	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych wymagających wkręcania w materiały o dużej twardości
- Prace instalacyjne z użyciem wkrętarek udarowych w budownictwie
- Montaż elementów elewacyjnych i konstrukcji drewnianych
- Prace serwisowe wymagające częstej wymiany bitów różnych typów
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w trudno dostępnych miejscach
- Prace stolarskie z wykorzystaniem wkrętów samowiercących
- Profesjonalne zastosowania warsztatowe przy intensywnym użytkowaniu narzędzi

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt współpracuje z wkrętarkami udarowymi i wiertarko-wkrętarkami wyposażonymi w standardowe mocowanie sześciokątne 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy narzędzie obsługuje bity o tym typie uchwytu. Nie jest przeznaczony do młotowiertarek z mocowaniem SDS.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem bitu należy sprawdzić, czy gniazdo uchwytu jest wolne od zanieczyszczeń i wiórów metalowych, które mogą osłabić przytrzymanie. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie pyłu sprężonym powietrzem.

Magnes może z czasem przyciągać drobne metalowe zanieczyszczenia. Regularne czyszczenie powierzchni magnetycznej zapobiega ich gromadzeniu się i utrzymuje pełną siłę namagnesowania wkrętów.

W przypadku pracy w środowisku wilgotnym lub kontaktu z substancjami korozyjnymi, uchwyt należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją, choć hartowana stal wykazuje zwiększoną odporność na utlenianie.

...