

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uklad-ssacy-do-pompy-spalinowej-do-wody-motopompy-1-p-49421.html>

## Układ ssący do pompy spalinowej do wody, motopompy 1"

Cena brutto	<b>8,76 zł</b>
Cena netto	<b>7,12 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG81041-34</b>
Kod producenta	<b>CG81041-34</b>
Kod EAN	<b>5901477148262</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Układ ssący do pompy spalinowej do wody 1"

Oryginalny układ ssący przeznaczony do motopompy spalinowej o przyłączy 1 cal. Element odpowiedzialny za prawidłowe zasysanie wody z poziomu niższego niż pompa, stanowiący kluczowy komponent strony wlotowej układu pompowania.

Srednica przyłącza 1" (25,4 mm)

Model CG81041-34

Kompatybilność QGZ25-6-20C

Numer części 34 G81041

### Charakterystyka układu ssącego

#### Funkcja w systemie pompowania

Układ ssący umożliwia pobieranie wody z poziomu znajdującego się poniżej osi pompy. Współpracuje z zaworem zwrotnym i uszczelnieniami, tworząc szczelny obwód niezbędny do wygenerowania podciśnienia i zasysania medium.

#### Przyłącze 1 cal

Gwintowane przyłącze o średnicy nominalnej 1" (DN25) to standard w małych pompach spalinowych. Średnica wewnętrzna około

25,4 mm zapewnia przepływ rzędu 200-300 litrów na minutę przy typowych parametrach pracy.

### Oryginalny komponent

Część oznaczona numerem katalogowym 34 G81041, przeznaczona do konkretnego modelu pompy QGZ25-6-20C. Zastosowanie oryginalnego układu gwarantuje zachowanie parametrów technicznych i szczelności systemu.

### Materiał wykonania

Typowo wykonywany z odlewu aluminiowego lub żeliwa, odpornego na korozję w środowisku wilgotnym. Gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje opory przepływu i ułatwia zasysanie.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG81041-34
Numer części	34 G81041
Kompatybilność	Pompa QGZ25-6-20C
Średnica przyłącza	1" (25,4 mm)
Typ gwintu	Gwint calowy cylindryczny
Przeznaczenie	Pompy spalinowe do wody czystej
Pozycja montażowa	Strona wlotowa pompy

## Zastosowanie w systemach pompowania

- Naprawa i regeneracja pomp spalinowych do wody
- Wymiana zużytego układu ssącego po intensywnej eksploatacji
- Odbudowa szczelności strony wlotowej pompy
- Serwis motopompy po uszkodzeniu mechanicznym
- Modernizacja starszych jednostek pompujących
- Konserwacja pomp w zakładach przemysłowych
- Przygotowanie sprzętu do sezonu irygacyjnego

## Montaż i użytkowanie

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model pompy (QGZ25-6-20C) oraz średnicę przyłącza. Numer części 34 G81041 powinien odpowiadać numerowi z dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Niewłaściwa część może nie pasować lub nie zapewnić szczelności.

---

Montaż układu ssącego wymaga dokładnego dokręcenia połączeń gwintowych z użyciem uszczelki lub taśmy teflonowej. Zbyt słabe dokręcenie prowadzi do nieszczelności i utraty zdolności zasysania, zbyt mocne może uszkodzić gwinty. Przed uruchomieniem pompy należy napęlić obudowę wodą – większość pomp spalinowych wymaga zalania przed startem.

Po montażu warto sprawdzić szczelność układu poprzez próbne zalanie i obserwację, czy woda nie wycieka przez połączenia. Pierwsza próba zasysania powinna nastąpić z głębokości maksymalnie 3-4 metrów – większa wysokość ssania może przekroczyć możliwości pompy i uniemożliwić start.

### **Konserwacja układu ssącego**

Regularnie sprawdzaj stan uszczelki i gwintu. Po pracy w wodzie zawierającej piasek lub zanieczyszczenia, przepłucz układ czystą wodą. Przed dłuższym postojem osusz pompę, aby zapobiec korozji i zamarzaniu pozostałości wody w zimie.

### **Elementy współpracujące**

Do prawidłowego funkcjonowania układu ssącego niezbędne są: zawór zwrotny ssawny, uszczelki gwintowe, wąż ssawny z sitkiem, oraz kompletny układ tłokowy pompy. Wymiana jednego elementu często wymaga sprawdzenia stanu pozostałych komponentów strony wlotowej.