

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/umywalka-nablatowa-oval-40-68820-fala-p-26538.html>

UMYWALKA NABLATOWA OVAL 40 68820 FALA

Cena brutto	67,02 zł
Cena netto	54,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	68820
Kod producenta	68820
Kod EAN	5906083050350
Producent	Fala

Opis produktu

Umywalka nablatowa Oval 40 Fala 68820

Umywalka nablatowa z serii Oval marki Fala to ceramiczne rozwiązanie do montażu na blacie łazienkowym. Wykonana z ceramiki sanitarnej, charakteryzuje się owalnym kształtem i kompaktowymi wymiarami 400 × 330 mm, co umożliwia instalację na standardowych blatach łazienkowych.

Wymiary 400 × 330 × 145 mm

Typ montażu Nablatowy

Materiał Ceramika sanitarna

Kolor Biały

Charakterystyka umywalki nablatowej Fala Oval

Montaż nablatowy

Umywalka instalowana bezpośrednio na blacie łazienkowym. Wymaga wycięcia otworu odpływowego w blacie oraz przygotowania odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Bateria montowana w ścianie lub na blacie obok umywalki.

Kompaktowe wymiary 400 mm

Szerokość 40 cm pozwala na instalację w małych łazienkach i na wąskich blatach. Głębokość 33 cm zapewnia funkcjonalność, a wysokość 14,5 cm określa pojemność miski i przestrzeń nad blatem.

Ceramika sanitarna

Materiał odporny na wilgoć, łatwy w czyszczeniu, nieprzepuszczalny dla wody. Glazurowana powierzchnia zapobiega wchłanianiu zabrudzeń i ogranicza osadzanie się kamienia. Trwałość materiału przekracza 15 lat przy prawidłowej eksploatacji.

Owalny kształt serii Oval

Zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie i eliminują trudno dostępne narożniki. Forma owalna dobrze komponuje się z prostokątnymi i okrągłymi elementami wyposażenia łazienki.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	68820
Kod EAN	5906083050350
Producent	Fala
Seria	Oval
Typ	Umywalka nablátowa
Materiał	Ceramika sanitarna
Kolor	Biały
Szerokość	400 mm
Głębokość	330 mm
Wysokość	145 mm
Typ montażu	Na blat

Zastosowanie umywalk nablátowych

- Łazienki w stylu nowoczesnym z blatami drewnianymi lub kamiennymi
- Małe łazienki wymagające kompaktowych rozwiązań sanitarnych
- Toalety gošcinne z ograniczoną przestrzenią na blat
- Łazienki z meblami modułowymi i blatami kompozytowymi
- Aranżacje z baterią ścienną lub stojącą obok umywalki
- Łazienki w mieszkaniach, domach jednorodzinnych i obiektach usługowych

Montaż i konserwacja

Wymagania montażowe

Umywalka nablutowa wymaga stabilnego blatu o grubości minimum 20 mm i odpowiedniego systemu odpływowego. Bateria montowana oddzielnie - na ścianie lub blacie. Konieczne uszczelnienie styku umywalki z blatem silikonem sanitarnym. Przed montażem należy sprawdzić poziom blatu.

Czyszczenie ceramiki sanitarnej

Do czyszczenia stosować łagodne detergenty bez substancji ściernych. Unikać proszków i past zawierających cząstki ściernie, które mogą uszkodzić glazurę. Regularnie usuwać osad wapienny preparatami na bazie kwasu cytrynowego. Nie używać ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń.

Produkty powiązane

Do umywalki nablutowej potrzebny jest syfon umywalkowy butelkowy, bateria umywalkowa (ścienna lub stojąca) oraz korek odpływowy. W przypadku montażu baterii na blacie konieczne jest wycięcie dodatkowego otworu montażowego.