

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/umywalka-nablatowa-top-40-68831-fala-p-26542.html>

## UMYWALKA NABLATOWA TOP 40 68831 FALA

Cena brutto	<b>105,17 zł</b>
Cena netto	<b>85,50 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>68831</b>
Kod producenta	<b>68831</b>
Kod EAN	<b>5906083050374</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Umywalka nablatowa FALA TOP 40 model 68831

Umywalka nablatowa z ceramiki sanitarnej o wymiarach 400 x 420 x 155 mm, przeznaczona do montażu na blacie łazienkowym. Biała umywalka nablatowa z serii TOP łączy minimalistyczną formę z funkcjonalnością, stanowiąc rozwiązanie dla nowoczesnych aranżacji łazienek.

Wymiary 400 x 420 x 155 mm

Materiał Ceramika sanitarna

Typ montażu Nablatowy

Seria FALA TOP

### Charakterystyka umywalki nablatowej FALA TOP 40

#### Montaż nablatowy

Umywalka nablatowa montowana jest na powierzchni blatu, co pozwala na swobodny dobór wysokości oraz ułatwia instalację baterii podtynkowej lub ściiennej. Wymaga wycięcia otworu w blacie pod odpływ oraz zapewnienia dostępu do syfonu od spodu.

#### Kompaktowe wymiary 400 x 420 mm

Szerokość 400 mm i głębokość 420 mm sprawiają, że umywalka zajmuje niewielką powierzchnię blatu. Rozwiązanie odpowiednie do

---

małych łazienek, toalet dla gości lub jako dodatkowa umywalka w większych pomieszczeniach.

### Ceramika sanitarna

Materiał odporny na zarysowania, działanie chemikaliów czyszczących oraz zmiany temperatury. Gładka, nieprzepuszczalna powierzchnia ogranicza osadzanie się kamienia i bakterii, ułatwiając utrzymanie higieny.

### Uniwersalna biała kolorystyka

Biała ceramika łączy się z różnymi rodzajami blatów – drewnianymi, kamiennymi, laminowanymi oraz z płytek ceramicznych. Neutralna kolorystyka pasuje do klasycznych i nowoczesnych aranżacji łazienek.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	68831
Kod EAN	5906083050374
Producent	FALA
Seria	TOP
Typ montażu	Nablatowy
Materiał	Ceramika sanitarna
Kolor	Biały
Szerokość	400 mm
Głębokość	420 mm
Wysokość	155 mm
Otwór na baterię	Brak (bateria ścienna lub podtynkowa)

## Zastosowanie umywalek nablatowych

- Małe łazienki w mieszkaniach i apartamentach – kompaktowe wymiary oszczędzają przestrzeń
- Toalety dla gości – dodatkowa umywalka przy WC
- Łazienki w stylu minimalistycznym i industrialnym – prosta forma bez ozdób
- Salony kąpielowe w hotelach i obiektach użyteczności publicznej
- Strefy umywalkowe w większych łazienkach – montaż kilku umywalek obok siebie
- Łazienki na poddaszu – niska wysokość umywalki (155 mm) nie wymaga dużego skoku blatu
- Renowacje łazienek – wymiana tradycyjnej umywalki na nablatową bez ingerencji w ścianę

## Montaż i użytkowanie umywalki nablatowej

### Wymagania montażowe

---

Umywalka nablutowa wymaga stabilnego blatu o grubości minimum 20 mm oraz wycięcia otworu pod odpływ (średnica zazwyczaj 35-45 mm). Bateria montowana jest w ścianie lub w blacie obok umywalki – produkt nie posiada otworu pod baterię. Syfon instaluje się pod blatem, dlatego niezbędny jest dostęp do przestrzeni podumywalkowej.

### **Konserwacja ceramiki sanitarnej**

Powierzchnię umywalki czyści się regularnie za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnych detergentów. Unikać należy proszków ściernych oraz preparatów zawierających kwas fluorowodorowy, które mogą uszkodzić glazurę. Osady wapienne usuwa się octem lub specjalistycznymi środkami do kamienia.

### **Produkty powiązane**

Do umywalki nablutowej FALA TOP 40 zaleca się dobór baterii ściennej lub podtynkowej, syfonu butelkowego lub płaskiego oraz zestawu montażowego do umywalek nablutowych. Błat powinien być wykonany z materiału odpornego na wilgoć – kamienia, konglomeratu, laminatu HPL lub płytek ceramicznych.

...