

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/umywalka-nablatowa-top-46-68832-fala-p-26543.html>

UMYWALKA NABLATOWA TOP 46 68832 FALA

Cena brutto	115,47 zł
Cena netto	93,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	68832
Kod producenta	68832
Kod EAN	5906083050381
Producent	Fala

Opis produktu

Umywalka nablatowa Fala TOP 46 model 68832

Ceramiczna umywalka nablatowa z serii TOP przeznaczona do montażu na blacie lub szafce łazienkowej. Wymiary 460 x 420 x 155 mm pozwalają na instalację na standardowych blatach o głębokości minimum 45 cm.

Wymiary 460 x 420 x 155 mm

Typ montażu Nablatowy

Materiał Ceramika sanitarna

Kolor Biały

Charakterystyka umywalki nablatowej Fala TOP 46

Ceramika sanitarna

Materiał odporny na zarysowania, przebarwienia i działanie chemikaliów czyszczących. Gładka powierzchnia glazury ogranicza osadzanie się kamienia i ułatwia utrzymanie higieny.

Montaż nablatowy

Umywalka ustawiana na blacie wymaga otworu pod odpływ oraz odpowiedniego umocowania do blatu. Bateria montowana na blacie lub w ścianie. Głębokość blatu powinna wynosić minimum 450 mm.

Wymiary 460 x 420 mm

Szerokość 46 cm zapewnia komfort użytkowania w łazienkach o różnej powierzchni. Głębokość 42 cm pozwala na ergonomiczne umieszczenie na standardowych blatach łazienkowych.

Uniwersalna kolorystyka

Biała ceramika współgra z blatami drewnianymi, kamiennymi, laminowanymi i z płytek ceramicznych. Pasuje do wnętrz w stylu nowoczesnym, skandynawskim i minimalistycznym.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	68832
Kod EAN	5906083050381
Producent	Fala
Seria	TOP
Typ montażu	Nablatowy
Materiał	Ceramika sanitarna
Kolor	Biały
Szerokość	460 mm
Głębokość	420 mm
Wysokość	155 mm
Otwór pod baterię	Brak (bateria nablatowa lub ścienna)
Przelewu	Zgodnie z dokumentacją techniczną

Montaż i kompatybilność

Wymagania dotyczące blatu

Minimalna głębokość blatu: 450 mm. Minimalna szerokość: 500 mm. Błat musi wytrzymać obciążenie statyczne minimum 15 kg. Konieczne wykonanie otworu pod syfon odpływowy oraz ewentualne mocowania dodatkowe.

Bateria do umywalki nablatowej

Umywalka nie posiada otworu pod baterię. Należy zastosować baterię nablátowá montowaná obok umywalki lub baterię podtynkowá montowaná w ścianie. Wysokość wylewki powinna być dostosowana do wysokości umywalki (155 mm nad blatem).

Zastosowanie

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Łazienki w stylu nowoczesnym i minimalistycznym
- Salony kąpielowe i strefy SPA
- Toalety w lokalach usługowych i biurowych
- Aranżacje z blatami drewnianymi lub kamiennymi
- Łazienki w apartamentach i hotelach

Konserwacja ceramiki sanitarnej

Ceramikę należy czyścić regularnie środkami przeznaczonymi do powierzchni sanitarnych, unikając preparatów ściernych i zawierających silne kwasy. Gładka powierzchnia glazury ułatwia usuwanie zabrudzeń i kamienia. Zaleca się wycieranie umywalki po każdym użyciu w celu zapobiegania osadzaniu się osadów wapiennych.

W przypadku uporczywych plam można zastosować środki na bazie kwasu cytrynowego. Należy unikać uderzania ceramiki twardymi przedmiotami, które mogą spowodować odpryski glazury.

Produkty powiązane

Do umywalki nablátowej Fala TOP 46 zaleca się: baterie nablátowe lub podtynkowe, syfony odpływowe do umywalek nablátowych, szafki lub blaty łazienkowe o głębokości minimum 450 mm, lustra łazienkowe i oświetlenie LED.