

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/umywalka-nablatowa-top-52-68833-fala-p-26544.html>



## UMYWALKA NABLATOWA TOP 52 68833 FALA

Cena brutto	<b>125,12 zł</b>
Cena netto	<b>101,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>68833</b>
Kod producenta	<b>68833</b>
Kod EAN	<b>5906083050398</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Umywalka nablatowa TOP 52 FALA 68833

Umywalka nablatowa z serii TOP marki FALA o wymiarach 520 x 420 x 155 mm. Ceramiczna umywalka nablatowa przeznaczona do montażu na blacie łazienkowym, zapewniająca funkcjonalność i estetykę w nowoczesnych aranżacjach.

Wymiary 520 x 420 x 155 mm

Materiał Ceramika sanitarna

Typ montażu Nablatowy

Seria TOP

### Charakterystyka umywalki nablatowej FALA TOP 52

#### Wymiary 520 x 420 x 155 mm

Szerokość 52 cm zapewnia komfortową przestrzeń roboczą przy umyciu rąk i twarzy. Głębokość 42 cm pozwala na stabilne osadzenie na blacie o standardowej głębokości 50-60 cm. Wysokość 155 mm określa pojemność miski — wyższa krawędź ogranicza rozbryzgi wody poza obrys umywalki.

#### Ceramika sanitarna

Materiał odporny na zarysowania, przebarwienia i działanie detergentów. Gładka, nieprzepuszczalna powierzchnia ułatwia

utrzymanie higieny i zapobiega osadzeniu się kamienia. Ceramika nie wchłania zapachów i zachowuje biały kolor przez lata użytkowania.

### Montaż nablatowy

Umywalka osadzana na powierzchni blatu, bez konieczności wycięcia otworu montażowego. Wymaga baterii nablatowej lub ściennej oraz syfonu podłączonego od spodu blatu. Przed montażem należy sprawdzić dostępność instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz nośność blatu.

### Biała kolorystyka

Uniwersalny kolor umywalki ceramicznej, kompatybilny z większością aranżacji łazienkowych. Biel współgra z blatami drewnianymi, kamiennymi, laminowanymi i z glazury. Ułatwia wizualną ocenę czystości powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	68833
Kod EAN	5906083050398
Producent	FALA
Seria	TOP
Typ umywalki	Nablatowa
Materiał	Ceramika sanitarna
Kolor	Biały
Szerokość	520 mm
Głębokość	420 mm
Wysokość	155 mm
Otwór na baterię	Brak — wymaga baterii nablatowej lub ściennej
Przeznaczenie	Łazienki, salony kąpielowe

## Zastosowanie umywalki nablatowej FALA TOP 52

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Łazienki w apartamentach i obiektach hotelowych
- Toalety w lokalach usługowych i biurowych
- Salony kąpielowe i spa
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Aranżacje łazienek w stylu nowoczesnym i minimalistycznym
- Montaż na blatach drewnianych, kamiennych i laminowanych

---

## Montaż i kompatybilność

---

### Wymagania montażowe

Umywalka nablutowa wymaga blatu o grubości minimum 20 mm i nośności odpowiedniej do ciężaru ceramiki oraz wody w misie. Przed montażem należy upewnić się, że blat jest wypoziomowany i stabilnie zamocowany do ściany lub szafki podumywalkowej. Bateria nablutowa montowana jest bezpośrednio na blacie obok umywalki, bateria ścienna — na ścianie za umywalką. Syfon podłączany jest od spodu blatu do otworu odpływowego w dnie umywalki.

### Dobór baterii

Do umywalki nablutowej stosuje się baterie nablutowe (wysokie, z wylewką nad krawędzią umywalki) lub baterie ściennie. Wysokość wylewki baterii powinna uwzględniać wysokość umywalki (155 mm) oraz wysokość blatu nad posadzką. Standardowa wysokość montażu baterii ściennej to około 20-30 cm nad górną krawędzią umywalki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Ceramikę sanitarną należy czyścić regularnie przy użyciu delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ceramicznych. Unikać środków ściernych, które mogą zarysować glazurę. Osady kamienia usuwać preparatami na bazie kwasu cytrynowego lub octowego. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie powierzchni umywalki suchą ściereczką — zapobiega to powstawaniu przebarwień i osadów wapiennych.

Regularnie kontrolować szczelność połączeń syfonu z umywalką oraz z instalacją kanalizacyjną. W przypadku przecieków sprawdzić stan uszczelek i dokręcić połączenia. Powierzchnię blatu wokół umywalki zabezpieczyć silikonem sanitarnym, aby zapobiec przenikaniu wody pod umywalkę.

### Produkty powiązane

Do umywalki nablutowej FALA TOP 52 zaleca się dobór baterii nablutowej lub ściennej, syfonu butelkowego lub rurowego oraz silikonowego uszczelnienia montażowego. W przypadku montażu na szafce podumywalkowej warto rozważyć modele z wycięciem na syfon i odpowiednią nośnością blatu.