

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uszczelka-do-okien-i-drzwi-epdm-typ-p-biala-6m-76751-stomil-sanok-p-9008.html>

## USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI, EPDM, TYP P, BIAŁA, 6M / 76751 / STOMIL SANOK

Cena brutto	<b>9,75 zł</b>
Cena netto	<b>7,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>76751</b>
Kod producenta	<b>76751</b>
Kod EAN	<b>5901729813771</b>
Producent	<b>Stomil Sanok</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>guma</b>
Wielkość [mm]	<b>9*5,5</b>
Kształt	<b>P</b>
Kolor	<b>biały</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Ilość [szt.]	<b>2*3</b>
Taśma samoprzylepna	<b>tak</b>

### Opis produktu

#### Uszczelka do okien i drzwi EPDM Typ P biała 6m - Stomil Sanok 76751

Samoprzylepna uszczelka profil P z gumy EPDM do uszczelniania okien i drzwi w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Produkt renomowanego polskiego producenta Stomil Sanok, przeznaczony do szczelin 2,0-3,5 mm.

Materiał EPDM

Wymiary przekroju 9 × 5,5 mm

Długość rolki 6 m (2×3 m)

Kolor Biały

## Charakterystyka uszczelki EPDM Typ P

### Guma EPDM - odporność na czynniki atmosferyczne

Kauczuk EPDM (etylen-propylen-dienowy) charakteryzuje się wyjątkową odpornością na promieniowanie UV, ozon, wahania temperatur (-40°C do +120°C) oraz wilgoć. Materiał nie ulega starzeniu i zachowuje elastyczność przez lata użytkowania w warunkach zewnętrznych.

### Samoprzylepna warstwa montażowa

Klej akrylowy wzmocniony siatką z włókna szklanego zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią ramy. Warstwa klejąca umożliwia montaż bez dodatkowych narzędzi - wystarczy oderwać folię ochronną i docisnąć uszczelkę do oczyszczonej powierzchni.

### Profil typu P - uniwersalne zastosowanie

Kształt przekroju w literę P pozwala na efektywne wypełnienie szczelin o szerokości 2,0-3,5 mm. Profil dopasowuje się do nierówności powierzchni, tworząc szczelną barierę dla powietrza, wody i hałasu przy zachowaniu elastyczności.

### Potencjał oszczędności energii do 35%

Eliminacja nieszczelności w stolarnie okiennej i drzwiowej ogranicza straty ciepła przez infiltrację powietrza. Szczelne okna zmniejszają obciążenie systemu grzewczego, co przekłada się na niższe rachunki za energię w sezonie grzewczym.

## Specyfikacja techniczna

Model	76751
Producent	Stomil Sanok
Typ profilu	P
Materiał	Guma EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Wymiary przekroju	9 mm × 5,5 mm
Zakres szczelin	2,0 - 3,5 mm
Długość	6 m (2 rolki po 3 m)
Kolor	Biały
Warstwa klejąca	Samoprzylepna z siatką z włókna szklanego

---

Zakres temperatur pracy	-40°C do +120°C
-------------------------	-----------------

## Zastosowanie uszczelki profil P

---

- Uszczelnianie okien drewnianych, PVC i aluminiowych w budynkach mieszkalnych
- Uszczelnianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- Eliminacja przeciągów w stolarnie otworowej
- Izolacja akustyczna okien i drzwi w pomieszczeniach wymagających wyciszenia
- Zabezpieczenie przed infiltracją deszczu i śniegu w nieszczelnych połączeniach
- Renowacja starszych okien i drzwi z uszkodzonymi uszczelkami
- Ochrona przed insektami w szczelinach stolarki
- Uszczelnianie witryn i przeszkleń w obiektach użyteczności publicznej

## Montaż i użytkowanie

---

### Przygotowanie powierzchni

Przed montażem powierzchnię ramy należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i starych resztek uszczelki. Rama powinna być sucha - montaż w temperaturze powyżej +5°C zapewnia optymalne warunki wiązania kleju. Nie należy rozciągać uszczelki podczas naklejania.

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć szerokość szczeliny za pomocą suwmiarki lub szczelinomierza. Uszczelka typu P o wymiarach 9×5,5 mm sprawdza się w szczelinach 2,0-3,5 mm. W przypadku szerszych szczelin należy rozważyć profil o większych wymiarach lub typ E/D.

### Konserwacja

Uszczelki EPDM nie wymagają konserwacji. Zaleca się okresową kontrolę stanu uszczelki - szczególnie w miejscach narażonych na intensywne działanie UV i mechaniczne obciążenia. Typowa żywotność uszczelki EPDM w warunkach zewnętrznych wynosi 10-15 lat.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego uszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej warto rozważyć uszczelki w innych profilach (E, D, V) oraz uszczelki szczotkowe do progów drzwiowych. Stomil Sanok oferuje również uszczelki w kolorze brązowym i czarnym do ram w ciemnych odcieniach.

